

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pica-dry-wklady-do-ciecia-na-mokro-10szt-zielony-4042-p-36158.html>

## Pica-Dry wkłady do cięcia na mokro - 10szt. Zielony 4042



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>51,00 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>41,46 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>4042</b>                      |
| Kod producenta   | <b>4042</b>                      |
| Kod EAN          | <b>4260056150586</b>             |
| Producent        | <b>Pica-Marker</b>               |
| Rodzaj narzędzia | <b>wkłady do ołówków</b>         |
| Kolor            | <b>zielony</b>                   |

### Opis produktu

**PICA-MARKER Pica-Dry wkłady specjalne do cięcia „na mokro” (płytki, kamień) - (10szt. Zielony) (4042)**

#### Charakterystyka produktu

Wymienne wkłady do uzupełniania w [Pica Dry Longlife](#).

Składniki: wosk, pigmenty nieorganiczne i organiczne, wypełniacz, środki powierzchniowo czynne.

#### Zastosowanie:

- branża budowlana: nakładanie tynków, sucha zabudowa, hydraulika, płytkarstwo, kamieniarstwo
- branża wykonawcza: konstrukcje drewniane, konstrukcje metalowe, blacharstwo, szkło, ceramika
- zastosowania przemysłowe, prototypownie, działy utrzymania jakości, tworzywa sztuczne
- Wszystkie powierzchnie ze szczególnym uwzględnieniem:
- zakurzonych, niezabezpieczonych, tłustych, wilgotnych, szorstkich, ciemnych, wrażliwych, laminowanych, silikonowanych
- szczególnie nadaje się do powierzchni gładkich, jak np. płyty kartonowo-gipsowe, płytki ceramiczne, glazura, klinkier, szkło itp. urządzenia elektryczne, instalacje, powierzchnie metalowe.

Wkłady rozpuszczalne w wodzie: **grafit, czerwony, żółty**

Wkłady odporne na wodę: **niebieski, biały, zielony**

#### Cechy wspólne:

- dobrze widoczne oznakowanie poprzez doskonałą kolorystykę
- przechowywać wkłady w kolorach żółtym i czerwonym poniżej temperatury > 30°C
- przechowywać wkłady w kolorach białym, niebieskim i zielonym poniżej temperatury > 40°C
- chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym
- Trwałość w temperaturze pokojowej nieograniczona, przechowywać w suchym miejscu

