

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-hm-216x30x2,7/2,0/72z-3gs5-otwcombo-miter-crs3-p-67484.html>

Piła HM 216x30x2,7/2,0/72z 3GS5 otw.COMBO MITER CRS3

Cena brutto	302,00 zł
Cena netto	245,53 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS603-0216-0001
Kod producenta	PS603-0216-0001
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	216mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	72
Zastosowanie-materiał	Drewno, Płyty wiórowe, sklejka, mdf
Rodzaj cięcia	wzdłużne, poprzeczne

Opis produktu

Piła HM 216x30x2,7/2,0/72z 3GS5 otw.COMBO serii MITER CRS3

Charakterystyka produktu

- do szybkiego cięcia **drewna miękkiego i twardego** z perfekcyjną jakością powierzchni obrabianych
- wymaganą jakość cięcia należy dostosować przez dobór odpowiedniego posuwu
- możliwość cięcia materiałów drewnopochodnych takich jak: **plyta, sklejka, MDF, HDF**
- cięcie listew ramek, antyramek, listew drzwi, ościeżnicy z MDF i drewna twardego, drewna twardego - stopnie schodów, etc., drewno miękkiego - deska, belka, łąta, etc.
- cięcie kątowe, ukosowe, proste
- stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz na maszynach stacjonarnych
- specjalna geometria 3GS5 umożliwia cięcie materiałów o szerokim zakresie przekrojów - od 10 mm do 130 mm w zależności od średnicy piły
- BARDZO TWARDY węgiel spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
- cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
- produkowane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych nie przekraczają setnych części milimetra
- zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej na dysk oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły podczas pracy
- ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC wg. optymalnie zaprogramowanych parametrów pracy ściernicy i specjalnym doborze jej charakterystyki
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

Dane techniczne	Średnica zewnętrzna Ø D [mm]	216
	Średnica otworu Ø d [mm]	30
	rzaz B [mm]	2,7
	grubość dysku S [mm]	2,0
	ilość zębów Z	72

geometria zęba	3GS
otwory zabierakowe	COMBO

Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)