

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-hm-254x30x2-72-096z-3gs5-otwcombo-miter-crs3-p-67485.html>

Piła HM 254x30x2,7/2,0/96z 3GS5 otw.COMBO MITER CRS3

Cena brutto	361,00 zł
Cena netto	293,50 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS603-0254-0001
Kod producenta	PS603-0254-0001
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	254mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	96
Zastosowanie-materiał	Drewno, Płyty wiórowe, sklejka, mdf
Rodzaj cięcia	wzdłużne, poprzeczne

Opis produktu

Piła HM 254x30x2,7/2,0/96z 3GS5 otw.COMBO serii MITER CRS3

Charakterystyka produktu

- do szybkiego cięcia drewna miękkiego i twardego z perfekcyjną jakością powierzchni obrabianych
- wymaganą jakość cięcia należy dostosować przez dobór odpowiedniego posuwu
- możliwość cięcia materiałów drewnopochodnych takich jak: płyta, sklejka, MDF, HDF
- cięcie listew ramek, antyramek, listew drzwi, ościeżnicy z MDF i drewna twardego, drewna twardego - stopnie schodów, etc., drewno miękkiego - deska, belka, łąta, etc.
- cięcie kątowe, ukosowe, proste
- stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz na maszynach stacjonarnych
- specjalna geometria 3GS5 umożliwia cięcie materiałów o szerokim zakresie przekrojów - od 10 mm do 130 mm w zależności od średnicy piły
- BARDZO TWARDE węglik spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
- cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
- produkowane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych nie przekraczają setnych części milimetra
- zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej na dysk oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły podczas pracy
- ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC wg. optymalnie zaprogramowanych parametrów pracy ściernicy i specjalnym doborze jej charakterystyki
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

Dane techniczne

średnica zewnętrzna Ø D [mm]	254
średnica otworu Ø d [mm]	30
rzaz B [mm]	2,7
grubość dysku S [mm]	2,0
ilość zębów Z	96
geometria zęba	3GS

otwory zabierakowe	COMBO
--------------------	-------

Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)