

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-hm-254x30x2,8/2,0/68z-ga-5-otwcombo-miter-crs1-p-67471.html>

Piła HM 254x30x2,8/2,0/68z GA-5 otw.COMBO MITER CRS1

Cena brutto	298,00 zł
Cena netto	242,28 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS601-0254-0001
Kod producenta	PS601-0254-0001
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	254mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	68
Zastosowanie-materiał	Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Aluminium i inne metale nieżelazne, Plastik, PCV, tworzywa
Rodzaj cięcia	wzdłużne, poprzeczne

Opis produktu

Piła HM 254x30x2,8/2,0/68z GA-5 otw.COMBO serii MITER CRS1

Charakterystyka produktu

- cięcie twardych materiałów drewnopochodnych MDF i HDF
- możliwość cięcia płyt wiórowych pokrytych dodatkowymi bardzo twardymi warstwami laminatu
- dedykowane również do cięcia konglomeratów, a także profili PCV i aluminium o grubości ścianki do 2mm
- cięcie MDF - listwa drzwi np. ościeżnicy, paneli podłogowych z HDF, tworzyw sztucznych - np. parapety, listwy, etc., profili z aluminium - otwarte i zamknięte, listwy podłogowej, konglomeratów - lamy w biurach, blaty kuchenne, etc.
- cięcie kątowe, ukosowe, proste, rowkowanie
- stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz na maszynach stacjonarnych
- BARDZO TWARDE węglík spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
- cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
- produkowane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych nie przekraczają setnych części milimetra
- zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej na dysk oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły podczas pracy
- ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC wg. optymalnie zaprogramowanych parametrów pracy ściernicy i specjalnym doborze jej charakterystyki
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

Dane techniczne	średnica zewnętrzna Ø D [mm]	254
	średnica otworu Ø d [mm]	30
	rzaz B [mm]	2,8
	grubość dysku S [mm]	2,0
	ilość zębów Z	68

geometria zęba	GA
otwory zabierakowe	COMBO

Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)