

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-hm-260x30x2-7/2,0/68z-ga-5-otwcombo-miter-crs1-p-67473.html>

## Piła HM 260x30x2,7/2,0/68z GA-5 otw.COMBO MITER CRS1

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>299,00 zł</b>                                                                               |
| Cena netto            | <b>243,09 zł</b>                                                                               |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                                                            |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b>                                                               |
| Numer katalogowy      | <b>PS601-0260-0001</b>                                                                         |
| Kod producenta        | <b>PS601-0260-0001</b>                                                                         |
| Producent             | <b>GLOBUS</b>                                                                                  |
| Średnica tarczy       | <b>260mm</b>                                                                                   |
| Średnica otworu       | <b>30mm</b>                                                                                    |
| Ilość zębów           | <b>68</b>                                                                                      |
| Zastosowanie-materiał | <b>Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Aluminium i inne metale nieżelazne, Plastik, PCV, tworzywa</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>wzdłużne, poprzeczne</b>                                                                    |

### Opis produktu

**Piła HM 260x30x2,7/2,0/68z GA-5 otw.COMBO serii MITER CRS1**

#### Charakterystyka produktu

- cięcie twardych materiałów drewnopochodnych MDF i HDF
- możliwość cięcia płyt wiórowych pokrytych dodatkowymi bardzo twardymi warstwami laminatu
- dedykowane również do cięcia konglomeratów, a także profili PCV i aluminium o grubości ścianki do 2mm
- cięcie MDF - listwa drzwi np. ościeżnicy, paneli podłogowych z HDF, tworzyw sztucznych - np. parapety, listwy, etc., profili z aluminium - otwarte i zamknięte, listwy podłogowej, konglomeratów - lamy w biurach, blaty kuchenne, etc.
- cięcie kątowe, ukosowe, proste, rowkowanie
- stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz na maszynach stacjonarnych
- BARDZO TWARDE węglík spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
- cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
- produkowane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych nie przekraczają setnych części milimetra
- zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej na dysk oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły podczas pracy
- ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC wg. optymalnie zaprogramowanych parametrów pracy ściernicy i specjalnym doborze jej charakterystyki
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

#### Dane techniczne

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| średnica zewnętrzna Ø D [mm] | 260 |
| średnica otworu Ø d [mm]     | 30  |
| rzaz B [mm]                  | 2,7 |
| grubość dysku S [mm]         | 2,0 |
| ilość zębów Z                | 68  |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| geometria zęba     | GA    |
| otwory zabierakowe | COMBO |

## Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił  
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)