

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-hm-260x30x2-7/2,0/80z-gs-5-otwcombo-miter-crs2-p-67480.html>

Piła HM 260x30x2,7/2,0/80z GS-5 otw.COMBO MITER CRS2

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	263,41 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS602-0260-0001
Kod producenta	PS602-0260-0001
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	260mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	80
Zastosowanie-materiał	Drewno, Płyty wiórowe, sklejka, mdf
Rodzaj cięcia	wzdłużne, poprzeczne

Opis produktu

Piła HM 260x30x2,7/2,0/80z GS-5 otw.COMBO serii MITER CRS2

Charakterystyka produktu

- uniwersalna tarcza do cięcia drewna miękkiego i twardego
- dedykowana również do obróbki sklejki i materiałów drewnopochodnych pokrytych okleiną naturalną
- precyzyjne cięcie elementów dzięki zastosowaniu na przemian skośnego uzębienia o małej podziałce (dużej ilości zębów)
- cięcie drewna miękkiego - deska, łata, kontrłata, etc., drewna twardego - belka podłogowa, stopnice, tralki, listwy, etc., sklejki - np. elementy skrzyń, szuflad, etc., płyty wiórowej z okleiną naturalną - listwy drzwi, etc.
- cięcie kątowe, ukosowe, proste, rowkowanie
- stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz na maszynach stacjonarnych
- BARDZO TWARDE węglik spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
- cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
- produkowane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych nie przekraczają setnych części milimetra
- zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej na dysk oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły podczas pracy
- ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC wg. optymalnie zaprogramowanych parametrów pracy ściernicy i specjalnym doborze jej charakterystyki
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

Dane techniczne

średnica zewnętrzna Ø D [mm]	260
średnica otworu Ø d [mm]	30
rzaz B [mm]	2,7
grubość dysku S [mm]	2,0
ilość zębów Z	80
geometria zęba	GS
otwory zabierakowe	COMBO

Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania płyt
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)