

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-hm-305x30x3,2/2,0/72z-gs-5-otwcombo-miter-crs2-p-67483.html>

## Piła HM 305x30x3,2/2,0/72z GS-5 otw.COMBO MITER CRS2

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>345,00 zł</b>                           |
| Cena netto            | <b>280,49 zł</b>                           |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                        |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b>           |
| Numer katalogowy      | <b>PS602-0305-0002</b>                     |
| Kod producenta        | <b>PS602-0305-0002</b>                     |
| Producent             | <b>GLOBUS</b>                              |
| Średnica tarczy       | <b>305mm</b>                               |
| Średnica otworu       | <b>30mm</b>                                |
| Ilość zębów           | <b>72</b>                                  |
| Zastosowanie-materiał | <b>Drewno, Płyty wiórowe, sklejka, mdf</b> |
| Rodzaj cięcia         | <b>wzdłużne, poprzeczne</b>                |

### Opis produktu

**Piła HM 305x30x3,2/2,0/72z GS-5 otw.COMBO serii MITER CRS2**

#### Charakterystyka produktu

- uniwersalna tarcza do cięcia drewna miękkiego i twardego
- dedykowana również do obróbki sklejki i materiałów drewnopochodnych pokrytych okleiną naturalną
- precyzyjne cięcie elementów dzięki zastosowaniu na przemian skośnego uzębienia o małej podziałce (dużej ilości zębów)
- cięcie drewna miękkiego - deska, łąta, kontrłata, etc., drewna twardego - belka podłogowa, stopnice, tralki, listwy, etc., sklejki - np. elementy skrzyń, szuflad, etc., płyty wiórowej z okleiną naturalną - listwy drzwi, etc.
- cięcie kątowe, ukosowe, proste, rowkowanie
- stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz na maszynach stacjonarnych
- BARDZO TWARDE węglik spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
- cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
- produkowane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych nie przekraczają setnych części milimetra
- zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej na dysk oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły podczas pracy
- ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC wg. optymalnie zaprogramowanych parametrów pracy ściernicy i specjalnym doborze jej charakterystyki
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

#### Dane techniczne

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| średnica zewnętrzna Ø D [mm] | 305   |
| średnica otworu Ø d [mm]     | 30    |
| rzaz B [mm]                  | 3,2   |
| grubość dysku S [mm]         | 2,0   |
| ilość zębów Z                | 72    |
| geometria zęba               | GS    |
| otwory zabierakowe           | COMBO |

## Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania płyt  
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)