

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-hm-380x60x4-43-272z-ga15-otw2x141002x111152x9100-ll-cut-vh-line-p-11118.html>



Piła HM 380x60x4,4/3,2/72z GA15 otw.2x14/100+2x11/115 +2x9/100 LL CUT VH LINE

Cena brutto	602,00 zł
Cena netto	489,43 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS312-0380-0001
Kod producenta	PS312-0380-0001
Kod EAN	5900855107662
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	380mm
Średnica otworu	60mm
Ilość zębów	72
Zastosowanie-materiał	Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Laminaty, płyty laminowane
Rodzaj cięcia	poprzeczne, wzdłużne

Opis produktu

GLOBUS PS312-0380-0001 | Piła tarczowa HM 380x60x4,4/3,2/72z GA15 LL CUT VH LINE otw.2x14/100+2x11/115+2x9/100

- Tarcza do cięcia płyt wiórowych (drewnopochodnych) w pakiecie MDF, HDF, LDF, OSB, sklejki

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna (D): 380 mm
- Średnica otworu (d): 60 mm
- Rzaz (B): 4,4 mm
- Grubość dysku (S): 3,2 mm
- Ilość zębów (Z): 72
- Geometria zęba: GA
- Kąt natarcia: 15°
- Otwory zabierakowe (ilxdxdp): 2x14/100+2x11/115+2x9/100

Charakterystyka:

- zwiększona żywotność cięcia warstwy okleiny, laminatu, lakieru w płytach z tworzyw drewnopochodnych (MDF, HDF, LDF, OSB)
- cięcie - formatowanie w pakietach płyt drewnopochodnych laminowanych, foliowanych i lakierowanych - do grubości pakietu 100 mm (piły do średnicy 400 mm)
- cięcie - formatowanie w pakietach płyt drewnopochodnych laminowanych, foliowanych i lakierowanych - powyżej grubości pakietu 100 mm (piły o średnicy większej niż 400 mm)

Zalety:

- SUPER TWARDY węglik spiekany wykonany z nanoziaren (NANOGRAIN) o twardości 2.250 HV to jeszcze dłuższa żywotność - jeszcze więcej przeciętych m.b. płyty pomiędzy ostrzeniami
- wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
- precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- dysk wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni

Parametry techniczne

Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił tarczowych HM firmy Globus:

[Pobierz parametry techniczne](#)