

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tarczowa-300x30x3-22-2100z-ga15-l-otwcombo-ll-cut-line-p-19177.html>



Piła tarczowa 300x30x3,2/2,2/100z GA15 (L) otw.combo LL CUT LINE

Cena brutto	357,00 zł
Cena netto	290,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS312-0300-0017
Kod producenta	PS312-0300-0017
Kod EAN	5900855145015
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	300mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	100
Zastosowanie-materiał	Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Laminaty, płyty laminowane
Rodzaj cięcia	wzdłużne, poprzeczne

Opis produktu

GLOBUS PS312-0300-0017 | Piła do cięcia tworzyw drewnopochodnych 300x30x3,2/2,2/100z GA15 (L) otw.combo serii LL CUT speedline GA15

- Tarcza do cięcia płyt wiórowych (drewnopochodnych) - MDF, HDF, LDF, OSB, sklejki

Charakterystyka produktu:

- nowa seria LL CUT speedline o większej żywotności do cięcia płyt MDF, HDF, płyt pilśniowych, materiałów jednorodnych
- szczególnie zalecana do cięcia listew meblowych, przy dużej wydajności (ilość ciętych metrów / ilość ostrzeń) z wysoką jakością krawędzi ciętych
- cięcie materiałów na formatyzerkach poziomych z posuwem mechanicznym i ręcznym do grubości materiału 25mm
- piły współpracują z piłą podcinającą
- BARDZO TWARDY węglík spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV i bardziej zoptymalizowanym kształcie
- zastosowany bardzo twardy węglík spiekany oraz precyzyjnie wykonany dysk z nowymi wyciszeniami zapewniają jeszcze dłuższą żywotność narzędzia
- seria o geometrii ostrza płytki HM 15GA (zab trapezowo-płaski)
- piła o wyższej sztywności dysku i stabilnej pracy - charakterystyka tych parametrów wpływa na BARDZO WYSOKĄ jakość krawędzi oraz powierzchni obrabianych

Zalety:

- SUPER TWARDY węglík spiekany wykonany z nanoziaren (NANOGRAIN) o twardości 2.250 HV to jeszcze dłuższa żywotność - jeszcze więcej przeciętych m.b. płyty pomiędzy ostrzeniami
- wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
- precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniami obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność

- narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
 - dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni

Dane techniczne:

Index	Średnica zewnętrzna (D)	Średnica otworu (d)	Rzaz (B)	Grubość dysku (S)	Ilość zębów (Z)	Wyciszenie	Otwory za bierakowe (ilxdoxdp)
PS312-0300-0017	0300	30	3,2	2,2	100	wyciszenie_L	COMBO

Parametry techniczne

Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił tarczowych HM firmy Globus:

[Pobierz parametry techniczne](#)