

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tarczowa-300x30x3-22-296z-ga10-w-ll-cut-vh-line-p-180701.html>

Piła tarczowa 300x30x3,2/2,2/96Z GA10 (W) LL CUT VH LINE

Cena brutto	331,00 zł
Cena netto	269,11 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS312-0300-0003
Kod producenta	PS312-0300-0003
Kod EAN	5900855178754
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	350mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	96
Zastosowanie-materiał	Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Laminaty, płyty laminowane
Rodzaj cięcia	wzdłużne, poprzeczne

Opis produktu

GLOBUS PS312-0350-0002 | Piła tarczowa 350x30x3,2/2,2/108Z GA10 (W) otwory Combo serii LL CUT VH LINE

- **Tarcza do cięcia płyty wiórowej, laminat, MDF, HDF, LDF, MFP o niskim stopniu zanieczyszczenia materiałów, płyta pilśniowa**

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna (D): 300 mm
- Średnica otworu (d): 30
- Szerokość rzazu (B): 3,2 mm
- Grubość korpusu piły (S): 2,2 mm
- Ilość zębów (Z): 96
- Wyciszenie: wyciszenie_L
- Otwory zabierakowe (il x śr. otworów zbierakowych x śr. podziałowa otworów): 2x10/60

Charakterystyka:

- nowa seria LL CUT VH dedykowana do cięcia materiałów drewnopochodnych takich jak: **płyta wiórowa, laminat, MDF, HDF, LDF, MFP** o niskim stopniu zanieczyszczenia materiałów, **płyta pilśniowa**
- perfekcyjne krawędzie po obróbce - piła dla najbardziej wymagających użytkowników
- seria o nowej geometrii ostrza płytki HM istotnie wpływa na lepszą charakterystykę pracy
- szczególnie zalecana, kiedy zachodzi konieczność przecinania różnych typów/gatunków materiałów drewnopochodnych na maszynie/pilarce
- cięcie płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych - pojedynczo lub w pakiecie do grubości 3x18mm=54mm
- piły współpracują z piłą podcinającą (podcinaczem)

Zalety:

- SUPER TWARDY węglik spiekany wykonany z nanoziaren (NANOGRAIN) o twardości 2.250 HV to jeszcze dłuższa żywotność - jeszcze więcej przeciętych m.b. płyty pomiędzy ostrzeniami
- seria o nowej geometrii ostrza płytki HM GA5 (ząb trapezowo-płaski) zdecydowanie wpływa na lepszą charakterystykę pracy tarczy w trakcie cięcia
- wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
- precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- dysk wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni

Parametry techniczne

Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił tarczowych HM firmy Globus:

[Pobierz parametry techniczne](#)