

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tarczowa-350x30x3,2/2,2/108Z-GA10-W-LL-CUT-VH-LINE-P-11091.html>

Piła tarczowa 350x30x3,2/2,2/108Z GA10 (W) LL CUT VH LINE

Cena brutto	505,00 zł
Cena netto	410,57 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PS312-0350-0002
Kod producenta	PS312-0350-0002
Kod EAN	5900855093156
Producent	GLOBUS
Średnica tarczy	350mm
Średnica otworu	30mm
Ilość zębów	108
Zastosowanie-materiał	Płyty wiórowe, sklejka, mdf, Laminaty, płyty laminowane
Rodzaj cięcia	poprzeczne, wzdłużne

Opis produktu

GLOBUS PS312-0350-0002 | Piła tarczowa 350x30x3,2/2,2/108Z GA10 (W) otwory Combo serii LL CUT VH LINE

- Tarcza do cięcia płyty wiórowej, laminat, MDF, HDF, LDF, MFP o niskim stopniu zanieczyszczenia materiałów, płyta pilśniowa

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna (D): 350 mm
- Średnica otworu (d): 30
- Szerokość rzazu (B): 3,2 mm
- Grubość korpusu piły (S): 2,2 mm
- Ilość zębów (Z): 108
- Wyciszenie: wyciszenie_L
- Otwory zabierakowe (il x śr. otworów zbierakowych x śr. podziałowa otworów): 2x10/60

Charakterystyka:

- nowa seria LL CUT VH dedykowana do cięcia materiałów drewnopochodnych takich jak: **płyta wiórowa, laminat, MDF, HDF, LDF, MFP** o niskim stopniu zanieczyszczenia materiałów, **płyta pilśniowa**
- perfekcyjne krawędzie po obróbce - piła dla najbardziej wymagających użytkowników
- seria o nowej geometrii ostrza płytki HM istotnie wpływa na lepszą charakterystykę pracy
- szczególnie zalecana, kiedy zachodzi konieczność przecinania różnych typów/gatunków materiałów drewnopochodnych na maszynie/pilarce
- cięcie płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych - pojedynczo lub w pakiecie do grubości 3x18mm=54mm
- piły współpracują z piłą podcinającą (podcinaczem)

Zalety:

- SUPER TWARDY węgiel spiekany wykonany z nanoziaren (NANOGRAIN) o twardości 2.250 HV to jeszcze dłuższa żywotność - jeszcze więcej przeciętych m.b. płyty pomiędzy ostrzeniami
- seria o nowej geometrii ostrza płytki HM GA5 (ząb trapezowo-płaski) zdecydowanie wpływa na lepszą charakterystykę pracy tarczy w trakcie cięcia
- wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
- precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- dysk wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni

Parametry techniczne

**Zapoznaj się z informacjami technicznymi i parametrami skrawania pił
tarczowych HM firmy Globus:**

[Pobierz parametry techniczne](#)