

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tarczowa-z-podcinakiem-pxs-300f-proma-p-29814.html>

Piła tarczowa z podcinakiem PKS-300F Proma



Cena brutto	35 141,00 zł
Cena netto	28 569,92 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25022000
Kod producenta	25022000
Kod EAN	8595105414934
Producent	PROMA
Rodzaj-typ	pilarka formatowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Dodatkowe cechy	z podcinakiem

Opis produktu

PROMA Piła tarczowa do drewna PKS-300F

Charakterystyka produktu

- piły stołowe i piły tarczowe na stojakach podporowych (nazywane często formatówkami) są zalecane do obrabiania poprzecznego i wzdłużnego materiałów drewnianych
- odznaczają się optymalnym zakresem obrotów, które umożliwiają wykorzystanie narzędzi wykonanych z węglików spiekanych
- piły umożliwiają regulację nastawienia głębokości skrawania i kąta cięcia
- charakteryzują się wydajną obróbką oraz stabilną konstrukcją, nawet przy maksymalnych cięciach
- piła wyposażona jest w mechanizm cięcia wstępnego (tzw. podcinak), czyli dodatkową tarczę o średnicy 120mm, która przecina materiał od spodu na głębokość około 1mm, zgodnie z ustawieniem

Standardowe wyposażenie

- dostarczana włącznie z tarczą główną i tarczą podcinania wstępnego
- wzdłużny i poprzeczny liniał prowadzący
- osłona tarczy z końcówką do podłączenia pochłaniacza pyłu i wiórów
- bardzo duży obszar roboczy piły
- mobilny wózek formatujący
- ciężki żeliwny stół roboczy
- silnik wyposażony w hamulec elektryczny
- solidna konstrukcja maszyny
- cyfrowy wyświetlacz kąta pochylenia tarczy głównej

Dane techniczne	Długość szyny jezdnej	3 100 mm
	Kąt nastawienia	+/- 45 °
	Kąt nastawienia pochylenia tarcz	0 - 45 °
	Maks. cięcie przy 45°	55 mm
	Maks. cięcie przy 90°	80 mm
	Masa	690 kg
	Moc przyłączeniowa	4 000 W
	Napięcie	400 V

Obroty tarczy głównej	4 000 obr./min.
Obroty tarczy podcinaka	8 000 obr./min.
Pobór mocy cięcia wstępnego	750 W
Rozmiar stołu	1 070 x 1 000 mm
Rozmiar stołu ruchomego	3 200 x 370 mm
Rozmiar tylnego stołu dodatkowego	605 x 560 mm
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	3 150 x 3 250 x 1 250 mm
Wysokość robocza	920 mm
Wysunięcie liniału	3 000 mm
Średnica tarczy	300 x 30 x 3,2 mm
Średnica tarczy cięcia wstępnego	120 x 20 x 2,9-3,6 mm
Średnica wrzeciona tarczy cięcia wstępnego	20 mm
Średnica wrzeciona tarczy głównej	30 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**