

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tarczowa-z-podcinakiem-pps-320fi-proma-p-143957.html>

Piła tarczowa z podcinakiem PKS-320FI Proma



Cena brutto	38 500,00 zł
Cena netto	31 300,81 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25031501
Kod producenta	25031501
Kod EAN	8595105424315
Producent	PROMA
Rodzaj-typ	pilarka formatowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Dodatkowe cechy	z podcinakiem

Opis produktu

PROMA Piła tarczowa z podcinakiem PKS-320FI

Charakterystyka produktu

- **zamiennik za model PKS-320F**
- piły stołowe i piły tarczowe na stojakach podporowych (nazywane często formatówkami) są zalecane do obrabiania poprzecznego i wzdłużnego materiałów drewnianych
- odznaczają się optymalnym zakresem obrotów, które umożliwiają wykorzystanie narzędzi wykonanych z węglików spiekanych
- piły umożliwiają regulację nastawienia głębokości skrawania i kąta cięcia
- charakteryzują się wydajną obróbką oraz stabilną konstrukcją, nawet przy maksymalnych cięciach
- piła wyposażona jest w mechanizm cięcia wstępnego (tzw. podcinak), czyli dodatkową tarczę o średnicy 120mm, która przecina materiał od spodu na głębokość około 1mm, zgodnie z ustawieniem

Dane techniczne	Długość szyny jezdnej	3 200 mm
	Kąt nastawienia	+/- 45 °
	Kąt nastawienia pochylenia tarcz	0 - 45 °
	Maks. cięcie przy 45°	68 mm
	Maks. cięcie przy 90°	96 mm
	Maksymalna grubość przecinania przy 90°	96 mm
	Masa	560 kg
	Moc przyłączeniowa	4 000 W
	Napięcie	400 V
	Obroty tarczy głównej	4 000 obr./min.
	Obroty tarczy podcinaka	8 000 obr./min.
	Pobór mocy cięcia wstępnego	550 W
	Rozmiar stołu	1 070 x 1 000 mm
	Rozmiar stołu ruchomego	3 200 x 360 mm
	Rozmiar tylnego stołu dodatkowego	605 x 560 mm
	Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	3 150 x 3 250 x 1 250 mm
	Wysokość robocza	820 mm

Wysunięcie liniatu	3 000 mm
Średnica tarczy	315 x 30 x 3,2 mm
Średnica tarczy cięcia wstępnego	120 x 20 x 2,9-3,6 mm
Średnica wrzeciona tarczy cięcia wstępnego	20 mm
Średnica wrzeciona tarczy głównej	30 mm

Standardowe wyposażenie

- dostarczana włącznie z tarczą główną i tarczą podcinania wstępnego
- liniał prowadzący
- osłona tarczy z końcówką do podłączenia pochłaniacza pyłu i wiórów
- bardzo duży obszar roboczy piły
- mobilny wózek formatujący
- ciężki żeliwny stół roboczy
- silnik wyposażony w hamulec elektryczny
- solidna konstrukcja maszyny