

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tasmowa-do-metalu-m42-13x0-65mm-t1418-mk-morse-p-44559.html>



Piła taśmowa do metalu M42 13x0,65mm t=14/18 MK MORSE

Cena brutto	51,00 zł
Cena netto	41,46 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	M42-13x0,65mm-14-18
Producent	M.K. MORSE
Szerokość x grubość	13x0,65mm
Podziałka	14/18

Opis produktu

MK MORSE Bimetaliczna Piła taśmowa M42 13x0,65mm t=14/18 - Taśma tnąca do metalu (brzeszczot taśmowy) - stali stopowych, węglowych i konstrukcyjnych a także stali nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i stopów metali lekkich

- ☐ Taśma tnąca została wyprodukowana w USA.
- ☐ Zgrzewanie odbywa się w Polsce.

Piły MK Morse są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i podziałki zęba, dzięki czemu można je dostosować do różnych zastosowań. Piły te są idealne do cięcia metalu o różnej grubości, w tym stali, aluminium, miedzi i żeliwa. Piły MK Morse mogą być również używane do cięcia profili metalowych, takich jak rury i profile.

Zalety:

- ☐ zmienna podziałka uzębienia zapewnia szeroki zakres zastosowań,
- ☐ ostrze piły ogólnego zastosowania,
- ☐ redukcja drgań i hałasu podczas cięcia,
- ☐ niski koszt taśmy tnącej,
- ☐ niski koszt jednostkowego cięcia.

Zastosowanie:

- Stale konstrukcyjne,
- Stale stopowe,
- Metale kolorowe.
- Cięcie pojedynczych profili,
- Cięcie profili w pakietach.
- Cięcie na małych i średnich gabarytowo przecinarkach.

Opcjonalne zastosowanie:

- Stale nierdzewne i narzędziowe.

Wymiary:

- Szerokość taśmy: 13mm
- Grubość taśmy: 0,65mm

- Podziałka: 14/18
- Dostępne długości: 1000 – 4660mm ↑ wybierz swoją długość z menu nad ceną

UWAGA!!!

- Wybierz długość swojej piły taśmowej listy umieszczonej nad ceną produktu
- Piły taśmowe są zgrzewane na wymiar w ciągu ok. 2-3 dni roboczych od złożenia zamówienia
- Istnieje również możliwość zgrzania pił taśmowych na dowolny wymiar wybrany przez klienta - w tym celu wyślij zapytanie na sklep@kammar.pl

MK Morse to producent wysokiej jakości narzędzi, w tym pił taśmowych i tarczowych oraz elektronarzędzi.

Firma ta oferuje szeroki wybór produktów, które są trwałe, wydajne i przeznaczone do różnych zastosowań.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, narzędzia MK Morse są uznawane za niezawodne i cenione przez profesjonalistów z różnych branż.

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0			10/14	- 1.8
2.5	14/18	14/18		- 3.2
5.1			8/12	- 4.8
7.6	10/14	10/14		- 6.3
10.2	8/12	8/12	6/10	- 7.9
12.7			5/8	- 9.5
15.0	6/10	6/10		- 11.0
17.8	5/8	5/8		- 12.7
20.0			4/6	- 14.3
22.9				- 15.8
25.4				- 17.5
31.8	4/6	4/6		- 19.0
38.1			3/4	- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5	3/4	3/4		- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
127.0	2/3	2/3		
152.4				
177.8				
203.2				
228.6	1.4/2.5	1.4/2.5		
254.0				
381.0	1/1.5	1/1.5		
762.0				

Profile prostokątne pełne: (szerokość)

Profile okrągłe pełne: (średnica)

Rury ze stali konstrukcyjnej: (grubość ścianki)

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				- 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	- 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	- 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	- 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	- 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	- 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	- 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	- 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	- 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	- 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		- 17.5
31.8				- 19.0
38.1				- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5				- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
107.9				
114.3				
120.6				
127.0				
133.3				
139.7				
146.0				
152.4				
158.7				
165.1				
171.5				
177.8				
184.2				
190.5				
196.9				
203.2				
209.6				
215.9				
222.3				
228.6				
235.0				
241.3				
247.7				
254.0				
260.4				
266.7				
273.1				
279.4				
285.8				
292.1				
298.5				
304.8				
311.2				
317.5				
323.9				
330.2				
336.6				
342.9				
349.3				
355.6				
362.0				
368.3				
374.7				
381.0				
387.4				
393.7				
400.1				
406.4				
412.8				
419.1				
425.5				
431.8				
438.2				
444.5				
450.9				
457.2				
463.6				
469.9				
476.3				
482.6				
489.0				
495.3				
501.7				
508.0				
514.4				
520.7				
527.1				
533.4				
539.8				
546.1				
552.5				
558.8				
565.2				
571.5				
577.9				
584.2				
590.6				
596.9				
603.3				
609.6				
616.0				
622.3				
628.7				
635.0				
641.4				
647.7				
654.1				
660.4				
666.8				
673.1				
679.5				
685.8				
692.2				
698.5				
704.9				
711.2				
717.6				
723.9				
730.3				
736.6				
743.0				
749.3				
755.7				
762.0				

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość piły: 1135 mm , 1735 mm , 1000 mm , 1138 mm , 1140 mm , 1200 mm , 1280 mm , 1300 mm , 1305 mm , 1325 mm , 1330 mm , 1335 mm , 1340 mm , 1350 mm , 1400 mm , 1425 mm , 1460 mm , 1470 mm , 1550 mm , 1575 mm , 1620 mm , 1625 mm , 1630 mm , 1635 mm , 1638 mm , 1640 mm , 1650 mm , 1700 mm , 1712 mm , 1730 mm , 1770 mm , 1790 mm , 1800 mm , 1850 mm , 1880 mm , 1940 mm , 1970 mm , 2000 mm , 2060 mm , 2065 mm , 2070 mm , 2080 mm , 2100 mm , 2110 mm , 2164 mm , 2200 mm , 2220 mm , 2310 mm , 2315 mm , 2320 mm , 2350 mm , 2355 mm , 2360 mm , 2362 mm , 2365 mm , 2370 mm , 2380 mm , 2400 mm , 2450 mm , 2465 mm , 2470 mm , 2475 mm , 2480 mm , 2490 mm , 2600 mm , 2640 mm , 2720 mm , 2730 mm , 2740 mm , 2820 mm , 2870 mm , 2970 mm , 3000 mm , 3010 mm , 3080 mm , 3115 mm , 3180 mm , 3350 mm , 3430 mm , 3470 mm , 4000 mm , 4040 mm , 4400 mm , 4500 mm , 4540 mm , 4660 mm