

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tasmowa-do-metalu-m42-27x0-90mm-t1014-mk-morse-p-14174.html>



Piła taśmowa do metalu M42 27x0,90mm t=10/14 MK MORSE

Cena brutto	51,00 zł
Cena netto	41,46 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	M42-27x0,9mm-10-14
Producent	M.K. MORSE
Szerokość x grubość	27x0,9mm
Podziałka	10/14

Opis produktu

MK MORSE Bimetaliczna Piła taśmowa M42 27x0,90mm t=10/14 - Taśma tnąca do metalu (brzeszczot taśmowy) - stali stopowych, węglowych i konstrukcyjnych a także stali nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i stopów metali lekkich

- ☐ Taśma tnąca została wyprodukowana w USA.
- ☐ Zgrzewanie odbywa się w Polsce.

Piły MK Morse są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i podziałki zęba, dzięki czemu można je dostosować do różnych zastosowań. Piły te są idealne do cięcia metalu o różnej grubości, w tym stali, aluminium, miedzi i żeliwa. Piły MK Morse mogą być również używane do cięcia profili metalowych, takich jak rury i profile.

Zalety:

- ☐ zmienna podziałka uzębienia zapewnia szeroki zakres zastosowań,
- ☐ ostrze piły ogólnego zastosowania,
- ☐ redukcja drgań i hałasu podczas cięcia,
- ☐ niski koszt taśmy tnącej,
- ☐ niski koszt jednostkowego cięcia.

Zastosowanie:

- Stale konstrukcyjne,
- Stale stopowe,
- Metale kolorowe.
- Cięcie pojedynczych profili,
- Cięcie profili w pakietach.
- Cięcie na małych i średnich gabarytowo przecinarkach.

Opcjonalne zastosowanie:

- Stale nierdzewne i narzędziowe.

Wymiary:

- Szerokość taśmy: 27mm,
- Grubość taśmy: 0,90mm,
- Podziałka: 10/14,

- Dostępne długości: 1000 – 7050mm ↑ wybierz swoją długość z menu nad ceną

UWAGA!!!

- Wybierz długość swojej piły taśmowej listy umieszczonej nad ceną produktu
- Piły taśmowe są zgrzewane na wymiar w ciągu ok. 2-3 dni roboczych od złożenia zamówienia
- Istnieje również możliwość zgrzania pił taśmowych na dowolny wymiar wybrany przez klienta - w tym celu wyślij zapytanie na sklep@kammar.pl

MK Morse to producent wysokiej jakości narzędzi, w tym pił taśmowych i tarczowych oraz elektronarzędzi.

Firma ta oferuje szeroki wybór produktów, które są trwałe, wydajne i przeznaczone do różnych zastosowań.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, narzędzia MK Morse są uznawane za niezawodne i cenione przez profesjonalistów z różnych branż.

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0			10/14	- 1.8
2.5	14/18	14/18		- 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	- 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	- 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	- 7.9
12.7	5/8	5/8		- 9.5
15.0			4/6	- 11.0
17.8				- 12.7
20.0	4/6	4/6		- 14.3
22.9	3/4	3/4		- 15.8
25.4	2/3	2/3		- 17.5
31.8	1.4/2.5	1.4/2.5		- 19.0
38.1	1/1.5	1/1.5		- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5				- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
127.0				
152.4				
177.8				
203.2				
228.6				
254.0				
381.0				
762.0				



Profile prostokątne pełne: (szerokość)



Profile okrągłe pełne: (średnica)



Rury ze stali konstrukcyjnej: (grubość ścianki)

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				- 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	- 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	- 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	- 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	- 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	- 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	- 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	- 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	- 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	- 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		- 17.5
31.8				- 19.0
38.1				- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5				- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
127.0				
152.4				
177.8				
203.2				
228.6				
254.0				
381.0				
762.0				

 Profile prostokątne pełne: (szerokość)
  Profile okrągłe pełne: (średnica)
  Rury ze stali konstrukcyjnej: (grubość ścianki)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość piły: 6000 mm , 1000 mm , 2060 mm , 2080 mm , 2270 mm , 2310 mm , 2320 mm , 2360 mm , 2362 mm , 2380 mm , 2400 mm , 2415 mm , 2445 mm , 2450 mm , 2451 mm , 2452 mm , 2455 mm , 2456 mm , 2460 mm , 2465 mm , 2470 mm , 2475 mm , 2480 mm , 2500 mm , 2560 mm , 2590 mm , 2600 mm , 2640 mm , 2645 mm , 2650 mm , 2655 mm , 2660 mm , 2670 mm , 2680 mm , 2700 mm , 2705 mm , 2710 mm , 2715 mm , 2720 mm , 2725 mm , 2730 mm , 2735 mm , 2740 mm , 2750 mm , 2755 mm , 2756 mm , 2760 mm , 2765 mm , 2770 mm , 2800 mm , 2810 mm , 2820 mm , 2823 mm , 2825 mm , 2830 mm , 2835 mm , 2840 mm , 2845 mm , 2850 mm , 2855 mm , 2860 mm , 2865 mm , 2910 mm , 2915 mm , 2920 mm , 2925 mm , 2930 mm , 2940 mm , 2945 mm , 2950 mm , 2970 mm , 2971 mm , 2990 mm , 3000 mm , 3010 mm , 3015 mm , 3020 mm , 3025 mm , 3030 mm , 3035 mm , 3040 mm , 3050 mm , 3080 mm , 3090 mm , 3095 mm , 3100 mm , 3110 mm , 3120 mm , 3150 mm , 3160 mm , 3175 mm , 3180 mm , 3200 mm , 3210 mm , 3280 mm , 3285 mm , 3300 mm , 3320 mm , 3325 mm , 3335 mm , 3340 mm , 3345 mm , 3350 mm , 3352 mm , 3360 mm , 3370 mm , 3400 mm , 3440 mm , 3450 mm , 3500 mm , 3505 mm , 3510 mm , 3525 mm , 3540 mm , 3550 mm , 3560 mm , 3570 mm , 3580 mm , 3590 mm , 3600 mm , 3610 mm , 3620 mm , 3630 mm , 3640 mm , 3650 mm , 3660 mm , 3662 mm , 3670 mm , 3680 mm , 3700 mm , 3720 mm , 3730 mm , 3750 mm , 3800 mm , 3810 mm , 3815 mm , 3820 mm , 3830 mm , 3850 mm , 3851 mm , 3900 mm , 3910 mm , 3930 mm , 3950 mm , 3970 mm , 4000 mm , 4014 mm , 4030 mm , 4060 mm , 4070 mm , 4075 mm , 4090 mm , 4100 mm , 4110 mm , 4115 mm , 4125 mm , 4130 mm , 4140 mm , 4150 mm , 4160 mm , 4200 mm , 4300 mm , 4310 mm , 4335 mm , 4360 mm , 4380 mm , 4400 mm , 4450 mm , 4470 mm , 4480 mm , 4500 mm , 4540 mm , 4550 mm , 4560 mm , 4570 mm , 4600 mm , 4650 mm , 4660 mm , 4700 mm , 4706 mm , 4750 mm , 4755 mm , 4775 mm , 4780 mm , 4900 mm , 4920 mm , 4970 mm , 5070 mm , 5280 mm , 5380 mm , 5500 mm , 5550 mm , 5600 mm , 5625 mm , 5630 mm , 5640 mm , 5650 mm , 5700 mm , 5850 mm , 6650 mm , 6780 mm , 6789 mm , 7000 mm , 7050 mm