

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tasmowa-do-metalu-m42-34x1-1mm-t58-mk-morse-p-14213.html>



Piła taśmowa do metalu M42 34x1,1mm t=5/8 MK MORSE

Cena brutto	60,00 zł
Cena netto	48,78 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	M42-34x1,1mm-5-8
Producent	M.K. MORSE
Szerokość x grubość	34x1,1mm
Podziałka	5/8

Opis produktu

MK MORSE Bimetaliczna Piła taśmowa M42 34x1,1mm t=5/8 - Taśma tnąca do metalu (brzeszczot taśmowy) - stali stopowych, węglowych i konstrukcyjnych a także stali nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i stopów metali lekkich

- ☐ Taśma tnąca została wyprodukowana w USA.
- ☐ Zgrzewanie odbywa się w Polsce.

Piły MK Morse są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i podziałki zęba, dzięki czemu można je dostosować do różnych zastosowań. Piły te są idealne do cięcia metalu o różnej grubości, w tym stali, aluminium, miedzi i żeliwa. Piły MK Morse mogą być również używane do cięcia profili metalowych, takich jak rury i profile.

Zalety:

- ☐ zmienna podziałka uzębienia zapewnia szeroki zakres zastosowań,
- ☐ ostrze piły ogólnego zastosowania,
- ☐ redukcja drgań i hałasu podczas cięcia,
- ☐ niski koszt taśmy tnącej,
- ☐ niski koszt jednostkowego cięcia.

Zastosowanie:

- Stale konstrukcyjne,
- Stale stopowe,
- Metale kolorowe.
- Cięcie pojedynczych profili,
- Cięcie profili w pakietach.
- Cięcie na małych i średnich gabarytowo przecinarkach.

Opcjonalne zastosowanie:

- Stale nierdzewne i narzędziowe.

Wymiary:

- Szerokość taśmy: 34mm
- Grubość taśmy: 1,1mm
- Podziałka: 5/8
- Dostępne długości: 1000 – 6310mm

UWAGA!!!

- Wybierz długość swojej piły taśmowej listy umieszczonej nad ceną produktu
- Piły taśmowe są zgrzewane na wymiar w ciągu ok. 2-3 dni roboczych od złożenia zamówienia
- Istnieje również możliwość zgrzania pił taśmowych na dowolny wymiar wybrany przez klienta - w tym celu wyślij zapytanie na sklep@kammar.pl

MK Morse to producent wysokiej jakości narzędzi, w tym pił taśmowych i tarczowych oraz elektronarzędzi.

Firma ta oferuje szeroki wybór produktów, które są trwałe, wydajne i przeznaczone do różnych zastosowań.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, narzędzia MK Morse są uznawane za niezawodne i cenione przez profesjonalistów z różnych branż.

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				- 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	- 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	- 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	- 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	- 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	- 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	- 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	- 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	- 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	- 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		- 17.5
31.8				- 19.0
38.1				- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5				- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
107.9				
114.3				
120.7				
127.0				
133.4				
139.7				
146.0				
152.4				
158.7				
165.0				
171.4				
177.8				
184.1				
190.5				
196.8				
203.2				
209.5				
215.9				
222.2				
228.6				
234.9				
241.3				
247.6				
254.0				
260.3				
266.7				
273.0				
279.4				
285.7				
292.1				
298.4				
304.8				
311.1				
317.5				
323.8				
330.2				
336.5				
342.9				
349.2				
355.6				
361.9				
368.3				
374.6				
381.0				
387.3				
393.7				
400.0				
406.4				
412.7				
419.1				
425.4				
431.8				
438.1				
444.5				
450.8				
457.2				
463.5				
469.9				
476.2				
482.6				
488.9				
495.3				
501.6				
507.9				
514.3				
520.7				
527.0				
533.4				
539.7				
546.1				
552.4				
558.8				
565.1				
571.5				
577.8				
584.2				
590.5				
596.9				
603.2				
609.6				
615.9				
622.3				
628.6				
635.0				
641.3				
647.7				
654.0				
660.4				
666.7				
673.1				
679.4				
685.8				
692.1				
698.5				
704.8				
711.2				
717.5				
723.9				
730.2				
736.6				
742.9				
749.3				
755.6				
762.0				

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				- 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	- 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	- 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	- 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	- 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	- 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	- 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	- 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	- 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	- 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		- 17.5
31.8				- 19.0
38.1				- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5				- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
127.0				
152.4				
177.8				
203.2				
228.6				
254.0				
381.0				
762.0				



Profile prostokątne pełne: (szerokość)



Profile okrągłe pełne: (średnica)



Rury ze stali konstrukcyjnej: (grubość ścianki)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość piły: 6000 mm , 1000 mm , 3345 mm , 3370 mm , 3500 mm , 3505 mm , 3660 mm , 3670 mm , 3720 mm , 3740 mm , 3800 mm , 3900 mm , 3920 mm , 4000 mm , 4020 mm , 4100 mm , 4115 mm , 4120 mm , 4130 mm , 4140 mm , 4150 mm , 4160 mm , 4170 mm , 4200 mm , 4235 mm , 4250 mm , 4300 mm , 4325 mm , 4335 mm , 4340 mm , 4350 mm , 4400 mm , 4420 mm , 4430 mm , 4450 mm , 4520 mm , 4550 mm , 4565 mm , 4570 mm , 4600 mm , 4640 mm , 4660 mm , 4674 mm , 4724 mm , 4750 mm , 4760 mm , 4780 mm , 4800 mm , 4830 mm , 4840 mm , 4860 mm , 4870 mm , 4880 mm , 4885 mm , 4895 mm , 4900 mm , 4930 mm , 4970 mm , 5000 mm , 5040 mm , 5070 mm , 5090 mm , 5095 mm , 5100 mm , 5120 mm , 5135 mm , 5140 mm , 5200 mm , 5225 mm , 5232 mm , 5270 mm , 5280 mm , 5300 mm , 5320 mm , 5350 mm , 5360 mm , 5400 mm , 5420 mm , 5600 mm , 5625 mm , 5639 mm , 5670 mm , 5700 mm , 5720 mm , 5740 mm , 6080 mm , 6085 mm , 6248 mm , 6310 mm