

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tasmowa-do-metalu-m42-l1460-13x0-9mm-1014-mk-morse-p-212107.html>



Piła taśmowa do metalu M42 L=1460 13x0,9mm 10/14 MK MORSE

Cena brutto	57,00 zł
Cena netto	46,34 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	KAT05749
Producent	M.K. MORSE
Szerokość x grubość	13x0,9mm
Podziałka	10/14

Opis produktu

MK MORSE Bimetaliczna Piła taśmowa M42 13x0,90mm t=10/14 - Taśma tnąca do metalu (brzeszczot taśmowy) - stali stopowych, węglowych i konstrukcyjnych a także stali nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i stopów metali lekkich

- ☐ Taśma tnąca została wyprodukowana w USA.
- ☐ Zgrzewanie odbywa się w Polsce.

Piły MK Morse są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i podziałki zęba, dzięki czemu można je dostosować do różnych zastosowań. Piły te są idealne do cięcia metalu o różnej grubości, w tym stali, aluminium, miedzi i żeliwa. Piły MK Morse mogą być również używane do cięcia profili metalowych, takich jak rury i profile.

Zalety:

- ☐ zmienna podziałka uzębienia zapewnia szeroki zakres zastosowań,
- ☐ ostrze piły ogólnego zastosowania,
- ☐ redukcja drgań i hałasu podczas cięcia,
- ☐ niski koszt taśmy tnącej,
- ☐ niski koszt jednostkowego cięcia.

Zastosowanie:

- Stale konstrukcyjne,
- Stale stopowe,
- Metale kolorowe.
- cięcie pojedynczych profili,
- cięcie profili w pakietach.
- cięcie na małych i średnich gabarytowo przecinarkach.

Opcjonalne zastosowanie:

- Stale nierdzewne i narzędziowe.

Wymiary:

- Szerokość taśmy: 13mm
- Grubość taśmy: 0,90mm
- Podziałka: 10/14

- Długość piły: 1460mm

MK Morse to producent wysokiej jakości narzędzi, w tym pił taśmowych i tarczowych oraz elektronarzędzi.

Firma ta oferuje szeroki wybór produktów, które są trwałe, wydajne i przeznaczone do różnych zastosowań.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, narzędzia MK Morse są uznawane za niezawodne i cenione przez profesjonalistów z różnych branż.

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				- 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	- 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	- 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	- 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	- 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	- 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	- 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	- 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	- 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	- 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		- 17.5
31.8				- 19.0
38.1				- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5				- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
107.9				
114.3				
120.7				
127.0				
133.4				
139.7				
146.0				

Profile prostokątne pełne: (szerokość)

Profile okrągłe pełne: (średnica)

Rury ze stali konstrukcyjnej: (grubość ścianki)


Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				~ 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	~ 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	~ 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	~ 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	~ 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	~ 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	~ 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	~ 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	~ 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	~ 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		~ 17.5
31.8				~ 19.0
38.1				~ 20.6
44.5				~ 22.0
50.8				~ 23.8
57.2				~ 25.4
63.5				~ 28.6
69.9				~ 32.0
76.2				~ 35.0
82.6				~ 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
127.0				
152.4				
177.8				
203.2				
228.6				
254.0				
381.0				
762.0				



Profile prostokątne pełne: (szerokość)



Profile okrągłe pełne: (średnica)



Rury ze stali konstrukcyjnej: (grubość ścianki)