

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pilarka-formatowa-scm-minimax-sc-4e-23-z-podcinaczem-p-171625.html>



Pilarka formatowa SCM minimax SC 4e 23 z podcinaczem

Cena brutto	33 745,00 zł
Cena netto	27 434,96 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 14 dni roboczych
Numer katalogowy	5504524VR
Kod producenta	5504524VR
Kod EAN	4036351234975
Producent	HOLZKRAFT
Rodzaj-typ	pilarka formatowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Dodatkowe cechy	z podcinakiem

Opis produktu

Pilarka formatowa HOLZKRAFT SC 4 Elite 23 z podcinaczem

Charakterystyka produktu

- Pilarka formatowa firmy Holkraft z przechylnym agregatem oraz aluminiowym, anodowanym wózkiem jezdnym dla wymagających użytkowników.
- Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Podwójnie zawieszony żeliwny i ciężki agregat piły gwarantujący najwyższą precyzję i stabilność pracy.
- 6 lat gwarancji na precyzję przechyłu agregatu!
- Aluminiowy, anodowany wózek przesuwany.
- Dużych rozmiarów wózek boczny z rolką pomocniczą.
- Średnica piły 315 mm, wysokość cięcia do 100 mm.
- Agregat pilarki przechylny 90° - 45°
- Wyświetlacz na korpusie maszyny z dokładnością do 0,1 stopnia.(opcja)
- Agregat podcinacza (opcja dodatkowa) na wspólnym bądź osobnym silniku.
- Możliwość zamontowania wyświetlacza cyfrowego dla cięcia równoległego (opcja dodatkowa)
- Na życzenie osłona tarczy piły na ramieniu.
- W komplecie docisk mimośrodowy.
- Silnik o dużej mocy 5,0 kW.
- Wysoka jakość i atrakcyjna cena!
- Wózek aluminiowy

Wózek aluminiowy

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwanego.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft dla SC4 Elite!
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- Płynne i ciche prowadzenie wózka przesuwanego.

- Szerokość wózka jezdnego – 360 mm!
- Żeliwny agregat piły podwójnie zawieszony.

Żeliwny agregat piły podwójnie zawieszony

- Niezwykłe wytrzymała i sztywna konstrukcja gwarantuje precyzyjne cięcie.
- Podwójnie łożyskowany.
- Ustawiana wysokość i przechył do 45 stopni.
- Opcjonalnie z agregatem podcinacza na osobnym silniku.
- Prowadnica cięcia równoległego na stalowym drążku.

Prowadnica cięcia równoległego na stalowym drążku

- W standardzie z mechanizmem do precyzyjnej regulacji.
- Pewne i stabilne prowadzenie na stalowym drążku o średnicy 45 mm.
- Długi liniał aluminiowy dla większego komfortu pracy.
- Możliwość opuszczenia prowadnicy przy cięciu szerokich elementów.
- Opcjonalnie z wyświetlaczem cyfrowym cięcia równoległego.

Dane techniczne		SC 4 elite 23 z podcinaczem
Wymiary stołu żeliwnego:		840 x 560 mm
Długość cięcia:		2310 mm
Wymiary wózka jezdnego:		360 x 142 x 2250 mm
Maks. wysokość cięcia z podcinaczem przy 90°/45°:		100/70 mm
Szerokość cięcia poprzecznego:		3200 mm
Szerokość cięcia z równoległego:		900 mm
Przechył agregatu piły:		90° – 45°
Maksymalna Ø tarczy podcinaczem i bez:		315 mm
Średnica tarczy podcinacza (opcja):		100 mm
Obroty piły głównej:		4000 min-1
Obroty tarczy podcinacza:		8000 min-1
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 – 40%		5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego:		120 mm
Króciec-Ø kaptura piły:		60 mm
Waga:		454 kg

Standardowe wyposażenie

- Stół boczny
- Wózek jezdny z aluminium anodowanego
- Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią
- szybkiego zacisku.
- Docisk mimośrodowy
- Przykładnica poprzeczna z 2 ogranicznikami
- Rolka pomocnicza.
- Uchwyt wózka jezdnego