

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pilarka-formatowa-scm-minimax-sc2c-z-podcinaczem-p-171622.html>

## Pilarka formatowa SCM minimax SC2c z podcinaczem



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>23 310,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>18 951,22 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>5504215VR</b>                 |
| Kod producenta   | <b>5504215VR</b>                 |
| Producent        | <b>HOLZKRAFT</b>                 |
| Rodzaj-typ       | <b>pilarka formatowa</b>         |
| Rodzaj zasilania | <b>sieciowe-400V</b>             |
| Dodatkowe cechy  | <b>z podcinakiem</b>             |

### Opis produktu

#### Pilarka formatowa HOLZKRAFT SC2 Classic z podcinaczem

##### Charakterystyka produktu

- Kompaktowa pilarka formatowa Holzcraft z przechylnym agregatem i stołem bocznym na ramieniu wysięgnika.
- Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- Płynne prowadzenie wózka aluminiowego.
- Stabilny agregat piły zamocowany do stołu żeliwnego, gwarantujący precyzyjną i niezawodną pracę.
- Linią do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem i przedłużeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami.
- Poszerzenie wózka przesuwanego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- Tarcza tnąca 315 mm, wysokość cięcia 100 mm.
- W komplecie docisk mimośrodowy.
- Aluminiowy wózek przesuwany anodowany.
- Silnik o dużej mocy – 4,0 kW.
- Maszyna o wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.
- Piła formatowa to bardzo dobre rozwiązanie dla firm, w których liczy się precyzyjna obróbka drewna.

##### Aluminiowy wózek jezdny

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwanego.
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzcraft

|                 |                                     |               |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Dane techniczne | Wymiary stołu żeliwnego:            | 1020 x 325 mm |
|                 | Długość cięcia:                     | 1600 mm       |
|                 | Szerokość cięcia poprzecznego:      | 1600 mm       |
|                 | Maks. wysokość cięcia przy 90°/45°: | 100/79 mm     |
|                 | Szerokość cięcia równoległego:      | 900 mm        |
|                 | Przechył agregatu piły:             | 90° - 45°     |
|                 |                                     |               |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Maksymalna średnica tarczy z podcinaczem i bez: | 315 mm          |
| Średnica tarczy podcinacza (opcja):             | 80 mm           |
| Obroty:                                         | 4000 min-1      |
| Obroty tarczy podcinacza:                       | 7600 min-1      |
| Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 – 40%:           | 4,0 kW (5,5 KM) |
| Średnica króćca odciągowego:                    | 120 mm          |
| Średnica króćca na osłonie piły:                | 60 mm           |
| Waga:                                           | 295 kg          |

#### Zakres dostawy

- Stół boczny
- Wózek jezdny z aluminium anodowanego
- Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiego zacisku.
- Trzewik do flisowania
- Docisk mimośrodowy
- Uchwyt wózka jezdnego
- Aluminiowe ograniczniki