

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pilarka-formatowa-scm-minimax-sc3c-26-z-podcinaczem-p-171624.html>



Pilarka formatowa SCM minimax SC3c 26 z podcinaczem

Cena brutto	29 690,00 zł
Cena netto	24 138,21 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	5504326VR
Kod producenta	5504326VR
Producent	HOLZKRAFT
Rodzaj-tytuł	pilarka formatowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Dodatkowe cechy	z podcinakiem

Opis produktu

Pilarka formatowa HOLZKRAFT SC3 Classic 26 z podcinaczem

Charakterystyka produktu

- Pilarka formatowa firmy Holzkraft z podcinakiem, z przechylnym agregatem oraz aluminiowym, anodowanym wózkiem jezdnym.
- Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- Płynne prowadzenie wózka aluminiowego.
- Solidny agregat pilarki z żeliwa przymocowany do żeliwnego stołu.
- Wał obustronnie łożyskowany - precyzja, spokojny bieg i długa żywotność.
- Regulacja wysokości i kąta przechyłu do 45° za pomocą pokręteł.
- Linią do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem i przedłużeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami.
- Poszerzenie wózka przesuwającego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- Maksymalna wysokość cięcia (100 mm) także z tarczą podcinacza.
- Przykładnica równoległa z mechanizmem precyzyjnej regulacji.
- Stabilny i sztywny korpus wykonany z blachy stalowej.
- Aluminiowy wózek jezdny anodowany.
- Lekki i cichy bieg wózka dla precyzyjnych cięć
- Mocny silnik trójfazowy (5,0 kW)
- Maszyna o wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.
- Piła formatowa to bardzo dobre rozwiązanie dla firm, w których liczy się precyzyjna obróbka drewna.

Przykładnica równoległa

- Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku.
- Prowadnica wykonana ze szlifowanego, stalowego drążka o średnicy 45 mm oraz pełnym przekroju.
- Możliwość obniżenia poniżej poziomu stołu bez konieczności demontażu.

Aluminiowy wózek jezdny

- Wykonany z aluminium, anodowany w standardzie.
- Przekrój wózka uźebrowany, wielokomorowy.
- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwne.
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- 10 lat gwarancji na zużycie hartowanych prowadnic Holzkraft.

Dane techniczne	Wymiary stołu	840 x 560 mm
	Wysokość stołu	900 mm
	Długość wózka	2600 mm
	Max. wysokość cięcia 90° z podcinakiem	100 mm
	Max. wysokość cięcia 45° z podcinakiem	82 mm
	Max. szer. cięcia na lewo od piły	2310 mm
	Szerokość cięcia z prowadnicą równoległą	900 mm
	Pochył piły	90° - 45°
	Max. piła-Ø z i bez podcinaka	315 mm
	Średnica tarczy podcinacza	80 mm
	Obroty piły głównej	4000 min-1
	Prędkość obrotowa podcinacza	8000 min-1
	Moc silnika 400 V / 50 Hz	5,0 kW
	Średnica króćca odciągowego	120 mm
	Średnica króćca odciągowego na klinie	60 mm
	Waga	385 kg
	Wymiary wózka jezdne	385 kg

Zakres dostawy

- Stół boczny
- Wózek jezdny z aluminium anodowanego
- Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiego zacisku.
- Docisk mimośrodowy