

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pilarka-pila-formatowa-ferax-22kw-400v-fcs-250p-p-50537.html>

Pilarka piła formatowa Ferax 2.2kW 400V FCS 250P



Cena brutto	8 729,00 zł
Cena netto	7 096,75 zł
Cena poprzednia	17 751,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	128950201
Kod producenta	128950201
Kod EAN	7311661289516
Producent	FERAX
Rodzaj-typ	pilarka formatowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V

Opis produktu

FERAX FCS 250 P 12895-0201 | Formatyzerka Piła Pilarka przecinarka tarczowa formatowa 400V - Piła do dokładnego cięcia płyt wiórowych meblowych, sklejk, mdf bez podcinaka

Charakterystyka produktu

- Precyzyjna pilarka tarczowa ze ślizgową funkcją ciągnięcia (slidefunktion).
- Stół maszyny żeliwny, z 2 rowkami do liniału uciosowego (po obu stronach piły).
- Podstawa z mocnej blachy stalowej.
- Tarcza piły z regulacją wysokości oraz przechyłu do 45° za pomocą pokręteł nastawczych.
- Belka ogranicznika poprzecznego z funkcją teleskopową oraz podziałką milimetrową - nastawiana w zakresie 90-45°.
- Funkcja ciągnięcia umożliwia wykonywanie precyzyjnych przecięć poprzecznych również długich sztuk materiału (ponieważ materiał leży bez ruchu).
- Prowadnica równoległa wykonana z profilowej szyny aluminiowej, blokowana za pomocą wygodnego mechanizmu zaciskowego.
- Stół ruchomy z profilu aluminiowego (łożyskowany), osadzony na szlifowanej precyzyjnie prowadnicy o przekroju okrągłym podparcie od dołu z wykorzystaniem wychylnego ramienia - łożyskowanie dolne ruchomego ramienia.
- Maszyna jest przygotowana do dołączenia odciągu wiórów.

Zakres dostawy:

- Dostarczana w komplecie z silnikiem 3-fazowym, stycznikiem wyzwalanym przy zaniku napięcia, hamulcem silnika, piłą tarczową z węglików spiekanych, liniałem uciosowym, drążkiem popychającym, stołem ruchomym i podstawą

Dane techniczne

- Długość cięcia (mm) 1,250.00
- Wysokość robocza (mm) 850.00
- Wysokość piłowania przy 45° (mm) 42.00
- Wysokość piłowania przy 90° (mm) 80.00
- Zakres przechyłu piły tarczowej (°) 0-45
- Prędkość obrotowa (obr./min.) 4000
- Moc silnika 2.2 KW
- Napięcie zasilania (V) 400.00

- Ilość faz 3-faz.
- Masa (kg) 182.00
- Wymiary opakowania (mm) 1180x660x2040