

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pilarka-stolowa-do-drewna-holzstar-tns-316-e-230v-p-171646.html>



Pilarka stołowa do drewna Holzstar TKS 316 E 230V

Cena brutto	1 892,00 zł
Cena netto	1 538,21 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	5902316
Kod producenta	5902316
Kod EAN	4036351260349
Producent	HOLZSTAR
Rodzaj-typ	pilarka stołowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Pilarka stołowa do drewna Holzstar TKS 316 E 230V

Praktyczna i wydajna pilarka do drewna

- **Przechylny agregat piły** umożliwia cięcie pod kątem, co pozwala na wykonywanie bardziej precyzyjnych prac.
- **Duży stół ocynkowany** zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy.
- **W zestawie przedłużenie stołu**, które zwiększa powierzchnię roboczą.
- **Piła HM Ø 315 mm/Z24** zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie.
- **Regulacja wysokości piły** umożliwia dostosowanie jej do rodzaju wykonywanych prac.
- **Łatwy transport** dzięki kółkom jezdnym i uchwytom.

Charakterystyka produktu

- Pilarka stołowa firmy Holzstar z przechylnym agregatem piły.
- Duży stalowy stół ocynkowany w celu zabezpieczenia przed korozją.
- Seryjne przedłużenie stołu może być również zamontowane jako poszerzenie stołu z prawej strony.
- W komplecie piła- HM Ø 315 mm/Z24.
- Regulacja wysokości piły poprzez koło ręczne umieszczone po stronie obsługi piły.
- Łatwy transport dzięki kółkom jezdnym i uchwytom.
- Wózek z przykładnicą poprzeczną regulowaną pod kątem.
- Korpus z dwoma kołami i uchwytami.
- Łożyskowany wózek jezdny z bezstopniowo regulowaną pod kątem przykładnicą poprzeczną w zakresie od 0 do 45 stopni.

W zestawie

- Układ jezdny
- Wózek przesuwany z przykładnicą kątową
- Przedłużenie stołu
- Przykładnica równoległa do cięcia prostego i kąowego
- Tarcza tnąca z węglików spiekanych Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
- Osłona tarczy tnącej z węzłem ssącym
- Popychacz materiału

Dane techniczne

- Maksymalna średnica tarczy piły Ø315 mm
- Szerokość cięcia z prowadnicą 290 mm
- Maksymalna wysokość cięcia 90°/45° 83 / 60mm
- Przechył agregatu 0 - 45°
- Wymiar stołu 800 x 550 mm
- Wysokość stołu 850 mm
- Prędkość obrotowa 2.800 obr/min
- Moc silnika 50 Hz/230V 2,2 kW
- Średnica króćca od ciągowego głównego 100 mm
- Średnica króćca od ciągowego osłony tarczy 35 mm
- Waga 53 kg