

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pilarka-tarczowa-tc-125-230v-rubi-p-139844.html>

Pilarka tarczowa TC-125 230V RUBI



Cena brutto	1 347,00 zł
Cena netto	1 095,12 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	RUBI50953
Kod producenta	50953
Kod EAN	8413797509533
Producent	RUBI
Rodzaj-typ	pilarka tarczowa
Średnica tarczy	125mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

RUBI Pilarka tarczowa TC-125 230V

Charakterystyka produktu

- Pilarka tarczowa TC-125 jest częścią systemu SLAB do obróbki i przenoszenia ceramicznych płyt wielkoformatowych. Do funkcjonowania pilarki TC-125 NIEZBĘDNE są prowadnice przecinarki SLIM.
- Dzięki nim można uzyskać bardzo precyzyjne i gładkie cięcia.
- Podstawa ze stali węglowej wyposażona jest w stalowe łożyska z bardzo prostym systemem regulacji.
- Podwójny system redukcji/kontroli pylenia.
- Cięcie na sucho i na mokro.
- Głowica tnąca z regulacją wysokości (efekt zagłębienia), przestawna w zakresie od 0° do 45° (ukosowanie).
- System szybkiej regulacji.
- Dedykowana do cięcia wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i spieków.
- Idealna do cięcia płyt wielkoformatowych.
- Kompatybilna z tarczami Ø125 i Ø115 mm. (Możliwość stosowania tarcz ze wzmocnionym rdzeniem, typu TVA).
- Włącznik z blokadą bezpieczeństwa. Chroni przed niezamierzonym włączeniem. Kabel z zabezpieczeniem PRCD.
- Bezpośrednie połączenie do odkurzacza AS-30 PRO (Ø32mm).
- W zestawie adapter do innych modeli i marek (Ø37, 42 i 50 mm).
- Zawór z regulacją oraz szybkozłączka do węża ** (Ø16 mm).
- Gumowa osłona wyjścia pod odkurzacz.
- Lepsza ergonomia podczas cięcia na mokro.
- Aluminiowa osłona tarczy z przezroczystą pokrywą z poliwęglanu z systemem szybkiego otwierania i zamykania. Ułatwia wymianę tarczy oraz minimalizuje odpryski materiału i wody.
- Lepsza ergonomia. Dodatkowy uchwyt z miękkich materiałów, głównie do cięć ukośnych.
- W zestawie tarcza TCR-125 SUPERPRO (na sucho), walizka transportowa oraz akcesoria.

Dane techniczne

- Wysokość cięcia - 20-25 mm
- Grubość ukosowania - 14-18 mm

- Zasilanie - 220-240V - 50/60hz.
- Obroty na minutę - 13800
- Średnica zewnętrzna - 115-125 mm
- Średnica wewnętrzna - 22,2 mm
- Długość szerokość wysokość - 330x239x206 cm
- Ciężar z walizką - 14 kg