

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pilarka-wielozadaniowa-r185ccsx-z-tarcza-185mm-i-z-prowadnicami-p-144834.html>



Pilarka wielozadaniowa R185CCSX z tarczą 185mm i z prowadnicami

Cena brutto	871,00 zł
Cena netto	708,13 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	R185CCSX
Kod producenta	EVO-R185CCSX
Producent	Evolution Power Tools
Rodzaj-typ	pilarka tarczowa
Średnica tarczy	185mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Pilarka wielozadaniowa Evolution R185CCSX z tarczą 185mm i z prowadnicami

Charakterystyka produktu

- Wielozadaniowa pilarka Evolution R185CCSX dodatkowo wyposażona w prowadnice o łącznej długości 1020mm (3 sztuki prowadnic 340mm).
- Głównymi wyznacznikami konstrukcji pilarki to moc i precyzja, zapewniające dokładność i niezawodność.
- Umożliwia wykonanie pracy w zdecydowanie krótszym czasie, niż inne tradycyjne pilarki, a dodatkowo zdecydowanie bezpieczniej i to przy użyciu tylko jednej, wielozadaniowej tarczy Evolution Power Tools.
- Wyposażona w przewód zasilający o długości 3 metrów zapewnia komfort pracy, w wielu przypadkach bez konieczności stosowania dodatkowego przedłużacza.
- W urządzeniu zastosowano specjalną technologię cięcia umożliwiającą cięcie wielu materiałów za pomocą jednej tarczy.
- Precyzyjne cięcie z regulowaną głębokością cięcia wynoszącą 64 mm - idealne do cięcia rowków.
- Niezawodne gładkie i szybkie cięcie.
- Silnik o dużej mocy 1600W ze zoptymalizowaną przekładnią i systemem tarczy.
- Możliwość łatwego ustawienia kąta 0° - 45° z blokadą na 22,5° i 45°.
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają maksimum kontroli i precyzji.
- Możliwość podłączenia odciągu poprzez dołączony do zestawu adapter.
- Łączna długość listew prowadzących to 1020mm (3 sztuki po 340mm każda), dostarczane razem z łącznikami.
- Kompatybilna z systemem listew prowadzących Evolution o długościach 1,4m & 2,8m (listwy prowadzące sprzedawane oddzielnie).
- Solidna i wytrzymała konstrukcja, o równomiernym rozkładzie masy, waga urządzenia to zaledwie 4,8kg.
- Kanałowy przepływ powietrza i wskaźniki umieszczone w podstawie zapewniają optymalną widoczność linii cięcia.
- Wysokiej jakości wielozadaniowa tarcza z uzębieniem z węgla spiekanego 185mm / 16 zębów, produkowana w Japonii.
- Doskonale nadaje się do cięcia następujących materiałów:
 - **Drewno** - drewno liściaste i drewno przeznaczone na tarasy, laminaty MDF, listwy, drewno z gwoździami, płyty i rusztowania
 - **Metale żelazne** - miękka stal, kątowniki, profile zamknięte o przekroju prostokątnym, rury, pręty zbrojeniowe o małych średnicach.
 - **Metale nieżelazne** - aluminium, przewody zbrojone, korytka na przewody, miedź i inne.
 - **Tworzywa sztuczne** Przewody elektryczne, rury z tworzyw sztucznych, węże gumowe i wzmocnione, kompozyty z tworzyw sztucznych i drewna
- Nie zaleca się stosowania do cięcia: utwardzonej stali wysokowęglowej, stali powlekanych oraz stali nierdzewnych.
- Przycinanie ocynkowanej stali redukuje znacząco żywotność tarczy tnącej.

Dane techniczne	Model	R185CCSX
	Moc silnika	1600 W
	Napięcie zasilające	230 V
	Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	3900 obr./min
	Maksymalna grubość ścianki ciętego profilu	6 mm
	Maksymalna zdolność cięcia przy 0°	64 mm (59 mm z prowadnicami)
	Maksymalna zdolność cięcia przy 45° (pod kątem) / ukośnie 45°	47 mm (42 mm z prowadnicami)
	Wymiar urządzenia (dł x szer. x wys.)	255mm x 375mm x 265mm
	Wymiar opakowania (dł x szer. x wys.)	380mm x 300mm x 250mm
	Waga urządzenia	5,1 kg
	Waga z opakowaniem (brutto)	8.3 kg
	Poziom hałasu (przy obciążeniu)	105,3 dB(A)
	Poziom hałasu (bez obciążenia)	94,3 dB(A)
	Poziom wibracji (przy obciążeniu)	3,57 m/s ²
	Średnica tarczy	185 mm
	Średnica otworu mocującego tarczy	20 mm
	Grubość tarczy	1,7 mm
	Liczba zębów	16 z
	Prędkość obrotowa tarczy (bez obciążenia)	3900 obr./min

Standardowe wyposażenie

- Pilarka wielozadaniowa EVOLUTION R185CCSX z tarczą o średnicy 185mm,
- Tarcza widiowa wielozadaniowa 16 zębów,
- Klucz sześciokątny (do wymiany tarczy),
- Klucz sześciokątny (do montażu prowadnic),
- Parallel Edge Guide,
- Adapter do odcięcia,
- Złącze węża do odcięcia,
- Zestaw prowadnic o długości 1020mm (3x 340mm)
- 4 x Łączniki listew prowadzących,
- 16 x Śruby do łączenia prowadnic
- Instrukcja obsługi w kilku językach (w tym w języku polskim).