

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pionownik-laserowy-z-odlaczana-spodarka-plv-1a-p-80545.html>



Pionownik laserowy z odłączaną spodarką PLV-1A

Cena brutto	4 079,00 zł
Cena netto	3 316,26 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PLV-1A
Kod producenta	PLV-1A
Kod EAN	5907440786400
Producent	NIVEL SYSTEM
Rodzaj-typ	niwelator, teodolit optyczny

Opis produktu

Pionownik laserowy z odłączaną spodarką PLV-1A

- Pionownik laserowy PLV-1A wyposażony został w wysokiej jakości optykę, pracującą w oparciu o technologię laserową.
- Sprzęt umożliwia wyznaczanie pionów, punktów pionowo w dół i do góry.
- Widzialna wiązka lasera precyzyjnie wyznaczy referencję dla prac budowlanych, geodezyjnych, w przemyśle, kopalni i innych dziedzinach inżynierii.



Zalety:

- **Wysoka rozdzielczość, duży zasięg pola widzenia** – wysokiej jakości układ optyczny, możliwość dostosowania jasności lasera do warunków pracy.
- **Innowacyjna technologia laserowa** – precyzyjne wpasowanie punktów pionu, jasne, wyraźne światło lasera.
- **Odporność na wstrząsy.**
- **Łatwa obsługa** – poręczne potencjometry umożliwiają zarządzanie funkcjami urządzenia, pokrętło regulacji ostrości do nieskończoności.
- **Szczelna, trwała obudowa** – szczelna, trwała obudowa, konstrukcja obudowy dostosowana została do najcięższych warunków pracy – sprzęt jest odporny na działanie wody i kurzu (**IP55**).

Zastosowanie:

Wiązka lasera precyzyjnie wyznaczy referencję dla prac budowlanych, geodezyjnych, w przemyśle, kopalni i innych dziedzin inżynierii.

- rusztowania
- konstrukcje wysokie
- szyby windowe
- górnictwo
- układanie glazury, terakoty
- inne roboty wymagające wyznaczania pionów



Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: laser czerwony (635 nm), klasa 2
- Dokładność: $\pm 1,0\text{mm}/45\text{m}$
- Wielkość plamki: $\leq 3\text{mm}/80\text{m}$
- Powiększenie: 26x
- Kąt widzenia: $1^{\circ}30'$
- Średnica: 36 mm
- Najkrótsza celowa: 0,4 m
- Odłączana spodarka: tak
- Zasilanie: 3x1,5V (AA)
- Mocowanie: śruba 5/8"
- Klasa odporności: IP55
- Zakres temperatury pracy: -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- Wymiary: 120 x 290 mm
- Waga: 2,8 kg



Zestaw zawiera:

- Pionownik laserowy **PLV-1A**
- Tarczka laserowa
- Kufer transportowy