

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pionownik-laserowy-z-odlaczana-spodarka-plv-1a-statyw-sjj1-p-80546.html>



Pionownik laserowy z odłączaną spodarką PLV-1A + statyw SJJ1

Cena brutto	4 259,00 zł
Cena netto	3 462,60 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PLV-1A Zestaw
Kod producenta	PLV-1A-Zestaw
Kod EAN	5908263351721
Producent	NIVEL SYSTEM
Rodzaj-typ	niwelator, teodolit optyczny

Opis produktu

Pionownik laserowy z odłączaną spodarką PLV-1A + statyw SJJ1

- Pionownik laserowy **PLV-1A + statyw SJJ1** wyposażony został w wysokiej jakości optykę, pracując w oparciu o technologię laserową.
- Sprzęt umożliwia wyznaczanie pionów, punktów pionowo w dół i do góry.
- Widzialna wiązka lasera precyzyjnie wyznaczy referencję dla prac budowlanych, geodezyjnych, w przemyśle, kopalni i innych dziedzinach inżynierii.

Zalety:

- **Wysoka rozdzielczość, duży zasięg pola widzenia** – wysokiej jakości układ optyczny, możliwość dostosowania jasności lasera do warunków pracy.
- **Innowacyjna technologia laserowa** – precyzyjne wpasowanie punktów pionu, jasne, wyraźne światło lasera.
- **Odporność na wstrząsy.**
- **Łatwa obsługa** – poręczne potencjometry umożliwiają zarządzanie funkcjami urządzenia, pokrętko regulacji ostrości do nieskończoności.
- **Szczelna, trwała obudowa** – szczelna, trwała obudowa, konstrukcja obudowy dostosowana została do najcięższych warunków pracy – sprzęt jest odporny na działanie wody i kurzu (**IP55**).

Zastosowanie:

Wiązka lasera precyzyjnie wyznaczy referencję dla prac budowlanych, geodezyjnych, w przemyśle, kopalni i innych dziedzin inżynierii.

- rusztowania
- konstrukcje wysokie
- szyby windowe
- górnictwo
- układanie glazury, terakoty
- inne roboty wymagające wyznaczania pionów

Lekki i trwały statyw na zaciski z głowicą płaską:

Statyw to jeden z tych dodatków pomiarowych, który w 90% prac pomiarowych jest niezbędny do ich realizacji. Wybór odpowiedniego modelu „trójnogu” do rodzaju wykonywanych zadań to połowa sukcesu zawodowego. **Do prac z niwelatorem optycznym czy laserowym warto zastosować lekki i łatwy w transporcie statyw aluminiowy.**

- **lekki i trwały** – statyw aluminiowy do niwelatorów optycznych, laserów budowlanych i teodolitów, kulista głowica ułatwia szybkie poziomowanie instrumentu
- **szybka blokada nóg** – zaciski mimośrodowe do szybkiego składania/rozkładania statywu
- **odporny na warunki atmosferyczne** – zarówno statywy drewniane, jak i aluminiowe są odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, słońce), charakteryzuje się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i zapewniają najwyższą precyzję pracy

Dane techniczne - PLV-1A + statyw SJJ1:

- Wiązka laserowa: laser czerwony (635 nm), klasa 2
- Dokładność: $\pm 1,0\text{mm}/45\text{m}$
- Wielkość plamki: $\leq 3\text{mm}/80\text{m}$
- Powiększenie: 26x
- Kąt widzenia: $1^\circ 30'$
- Średnica: 36 mm
- Najkrótsza celowa: 0,4 m
- Odłączana spodarka: tak
- Zasilanie: 3x1,5V (AA)
- Mocowanie: śruba 5/8"
- Klasa odporności: IP55
- Zakres temperatury pracy: -10°C do $+50^\circ\text{C}$
- Wymiary: 120 x 290 mm
- Waga: 2,8 kg

Zastaw zawiera:

- Pionownik laserowy **PLV-1A**
- Tarczka laserowa
- Kufer transportowy
- Statyw SJJ1

