

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/platforma-do-transportu-laczona-ft-400-wolfcraft-p-66522.html>



Platforma do transportu łączona FT 400 WOLFCRAFT

Cena brutto	334,00 zł
Cena netto	271,54 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF5543000
Kod producenta	5543000
Kod EAN	4006885554306
Producent	WOLFCRAFT
Udźwig	400kg

Opis produktu

Platforma do transportu łączona FT 400 WOLFCRAFT

System modułowy typu puzzle daje możliwość dowolnego rozbudowania powierzchni transportowej wózka w celu indywidualnego dostosowania do każdego rodzaju transportowanego ładunku!

□ Składający się z 2 platform typu puzzle zestaw jest idealny do przewożenia sprzętu AGD, donic lub ziemi do kwiatów, zaś po rozdzieleniu na 2 części zestaw umożliwia przewożenie również dużych przedmiotów, takich jak np. sofy.

□ 4 ułożyskowane kulkowo kółka przy każdej płycie platformy zapewniają kontrolowane manewrowanie ciężarem, 4 nakładki antypoślizgowe na każdej płycie platformy zapewniają bezpieczne utrzymanie transportowanego ładunku.

□ Istnieje możliwość rozbudowania powierzchni ładunkowej przy pomocy dodatkowego kątownika i drugiego zestawu platform.

□ Wysokiej jakości wykonanie z trwałej sklejki brzozonej pokrytej wodoodpornym laminatem zapewnia gwarancję na 10-letni okres użytkowania produktu.

Dlaczego FT 400?

- możliwość indywidualnego dostosowania do każdej wielkości transportowanego ładunku dzięki systemowi modułowemu
- 4 ułożyskowane kulkowo kółka na każdą płytę platformy zapewniają kontrolowane manewrowanie ładunkiem
- 4 nakładki antypoślizgowe zapewniają bezpieczne utrzymanie ładunku na powierzchni ładunkowej
- wykonanie platformy z trwałej sklejki brzozonej pokrytej wodoodpornym laminatem gwarantuje długi okres użytkowania



Dane techniczne

- Szerokość produktu: 290 mm
- Wysokość produktu: 120 mm
- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 290 x 590 x 120 mm
- Waga: 5,25 kg
- Obciążalność: 400 kg

Dalsze specyfikacje produktu

- 4 ułożyskowane kulkowo kółka o $\varnothing$ 75 mm, z łożyskiem ślizgowym, obrót o 360°
- maks. udźwig jednej platformy: 200 kg
- maks. udźwig dwóch lub więcej platform: 400 kg
- powierzchnia transportowa jednej platformy: 590 x 290 mm