

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/plytka-skrawajaca-do-toczenia-stali-cnmg-160616-mp-ue6020-p-19820.html>



Płytki skrawająca do toczenia stali CNMG 160616-MP UE6020

Cena brutto	61,00 zł
Cena netto	49,59 zł
Numer katalogowy	CNMG 160616-MP UE6020
Producent	Mitsubishi Materials
Typ płytki	CNMG
Zastosowanie-materiał	Stal

Opis produktu

MITSUBISHI CARBIDE Płytki skrawająca do toczenia stali stopowych i węglowych CNMG 160616-MP UE6020

Charakterystyka produktu

- Pierwszy wybór do obróbki średniej stali zwykłych i stopowych,
- Łamacz wióra "MP" dwustronny,
- Przeznaczony do skrawania lekkiego i średnio ciężkiego,
- Geometria łamacza wióra odpowiednia do toczenia kopiowego i toczenia z posuwem wstecznym,
- Geometria krawędzi skrawającej zapewniają optymalne połączenie ostrej krawędzi skrawającej i udarności.

Dane techniczne

- Gatunek płytki: UE6020,
- Wielkość płytki: 16 mm,
- Grubość płytki: 6 mm,
- Promień naroża: 1,6 mm.



Material przedmiotu obrabianego	Rodzaj obróbki	Zalecany gatunek	Zalecana prędkość skrawania (m/min)	ISO	Obszar zastosowania
P	Stal	UE6105	300 (200 – 400)	P01	
		UE6110	250 (150 – 400)	P10	
	Obróbka przerywana	MC6025	200 (100 – 280)	P20	
		UE6035	150 (80 – 200)	P30	
M	Stal nierdzewna	MC7015	200 (160 – 250)	M01	
		MC7025	150 (120 – 200)	M10	
	Obróbka ciągła i przerywana	US735	100 (80 – 120)	M20	
				M30	
K	Żeliwo Żeliwo sferoidalne (GGG)	MC5005	300 (200 – 400)	K01	
				K10	
	Obróbka przerywana	MC5015	250 (150 – 300)	K20	
				K30	
S	Stop zarodoporny	US905	80 (50 – 100)	S01	