

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/plytka-skrawajaca-do-toczenia-stali-dnmg-150404-mp-ue6020-p-36828.html>

## Płytki skrawające do toczenia stali DNMG 150404-MP UE6020



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto           | <b>52,00 zł</b>                  |
| Cena netto            | <b>42,28 zł</b>                  |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy      | <b>DNMG 150404-MP UE6020</b>     |
| Producent             | <b>Mitsubishi Materials</b>      |
| Typ płytki            | <b>DNMG</b>                      |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal</b>                      |

### Opis produktu


**MITSUBISHI CARBIDE** Płytki skrawające do toczenia stali zwykłych i stopowych DNMG 150404-MP UE6020

#### Charakterystyka produktu

- Pierwszy wybór do obróbki średniej stali zwykłych i stopowych
- Łamacz wióra dwustronny
- Przeznaczony do skrawania lekkiego i średnio ciężkiego
- Geometria łamacza wióra odpowiednia do toczenia kopiowego i toczenia z posuwem wstecznym
- Geometria krawędzi skrawającej zapewniająca optymalne połączenie ostrej krawędzi skrawającej i udarności

#### Dane techniczne

- Gatunek płytki: UE6020
- Wielkość płytki: 15 mm
- Grubość płytki: 4,0 mm
- Promień naroża: 0,4 mm



| Material przedmiotu obrabianego | Rodzaj obróbki                     | Zalecany gatunek | Zalecana prędkość skrawania (m/min) | ISO | Obszar zastosowania |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>P</b>                        | Stal                               | <b>UE6105</b>    | 300<br>(200 – 400)                  | P01 |                     |
|                                 |                                    | <b>UE6110</b>    | 250<br>(150 – 400)                  | P10 |                     |
|                                 | Obróbka przerywana                 | <b>MC6025</b>    | 200<br>(100 – 280)                  | P20 |                     |
|                                 |                                    | <b>UE6035</b>    | 150<br>(80 – 200)                   | P30 |                     |
| <b>M</b>                        | Stal nierdzewna                    | <b>MC7015</b>    | 200<br>(160 – 250)                  | M01 |                     |
|                                 |                                    | <b>MC7025</b>    | 150<br>(120 – 200)                  | M10 |                     |
|                                 | Obróbka ciągła i przerywana        | <b>US735</b>     | 100<br>(80 – 120)                   | M20 |                     |
|                                 |                                    |                  |                                     | M30 |                     |
| <b>K</b>                        | Żeliwo<br>Żeliwo sferoidalne (GGG) | <b>MC5005</b>    | 300<br>(200 – 400)                  | K01 |                     |
|                                 |                                    |                  |                                     | K10 |                     |
|                                 | Obróbka przerywana                 | <b>MC5015</b>    | 250<br>(150 – 300)                  | K20 |                     |
|                                 |                                    |                  |                                     | K30 |                     |
| <b>S</b>                        | Stop zarodoporny                   | <b>US905</b>     | 80<br>(50 – 100)                    | S01 |                     |