

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/plytka-skrawajaca-do-toczenia-stali-wnmg-06t308-mp-ue6110-p-36908.html>



## Płytki skrawająca do toczenia stali WNMG 06T308-MP UE6110

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto           | <b>33,00 zł</b>                  |
| Cena netto            | <b>26,83 zł</b>                  |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy      | <b>WNMG 06T308-MP UE6110</b>     |
| Producent             | <b>Mitsubishi Materials</b>      |
| Typ płytki            | <b>WNMG</b>                      |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal</b>                      |

### Opis produktu

**MITSUBISHI CARBIDE Płytki skrawająca do toczenia stali zwykłych i stopowych WNMG 06T308-MP UE6110**

#### Charakterystyka produktu

- Pierwszy wybór do obróbki średniej stali zwykłych i stopowych
- Łamacz wióra dwustronny
- Przeznaczony do skrawania lekkiego i średnio ciężkiego
- Geometria łamacza wióra odpowiednia do toczenia kopiowego i toczenia z posuwem wstecznym
- Geometria krawędzi skrawającej zapewniająca optymalne połączenie ostrej krawędzi skrawającej i udarności

#### Dane techniczne

- Gatunek płytki: UE6110
- Wielkość płytki: 6 mm
- Grubość płytki: 3,97 mm
- Promień naroża: 0,8 mm



| Material przedmiotu obrabianego | Rodzaj obróbki                     | Zalecany gatunek | Zalecana prędkość skrawania (m/min) | ISO | Obszar zastosowania |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>P</b>                        | Stal                               | <b>UE6105</b>    | 300<br>(200 – 400)                  | P01 |                     |
|                                 |                                    | <b>UE6110</b>    | 250<br>(150 – 400)                  | P10 |                     |
|                                 | Obróbka przerywana                 | <b>MC6025</b>    | 200<br>(100 – 280)                  | P20 |                     |
|                                 |                                    | <b>UE6035</b>    | 150<br>(80 – 200)                   | P30 |                     |
| <b>M</b>                        | Stal nierdzewna                    | <b>MC7015</b>    | 200<br>(160 – 250)                  | M01 |                     |
|                                 |                                    | <b>MC7025</b>    | 150<br>(120 – 200)                  | M10 |                     |
|                                 | Obróbka ciągła i przerywana        | <b>US735</b>     | 100<br>(80 – 120)                   | M20 |                     |
|                                 |                                    |                  |                                     | M30 |                     |
| <b>K</b>                        | Żeliwo<br>Żeliwo sferoidalne (GGG) | <b>MC5005</b>    | 300<br>(200 – 400)                  | K01 |                     |
|                                 |                                    | <b>MC5015</b>    | 250<br>(150 – 300)                  | K10 |                     |
|                                 | Obróbka przerywana                 |                  |                                     | K20 |                     |
|                                 |                                    |                  |                                     | K30 |                     |
| <b>S</b>                        | Stop zarodoporny                   | <b>US905</b>     | 80<br>(50 – 100)                    | S01 |                     |