Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 09:35

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/plytka-skrawajaca-do-toczenia-zeliwa-dnmg-150408-lk-mc5005-p-36780.html



Płytka skrawająca do toczenia żeliwa DNMG 150408-LK MC5005

Cena brutto	**52,00 zł**
Cena netto	**42,28 zł**
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Wysyłka w 2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**DNMG 150408-LK MC5005**
Producent	**Mitsubishi Materials**
Typ płytki	**DNMG**
Zastosowanie-materiał	**Żeliwo**

Opis produktu

MITSUBISHI CARBIDE Płytka skrawająca do toczenia żeliwa DNMG 150408-LK MC5005

Charakterystyka produktu

- Pierwszy wybór do obróbki żeliwa
- Pozytywna powierzchnia natarcia zwiększa ostrość krawędzi skrawającej i zmniejsza opory skrawania

Dane techniczne

- Gatunek płytki: MC5005
- Wielkość płytki: 15 mm
- Grubość płytki: 4,0 mm
- Promień naroża: 0,8 mm





Materiał przedmiotu obrabianego		Rodzaj obróbki	Zalecany gatunek	Zalecana prędkość skrawania (m/min)	ISO	Obszar zastosowania
P	Stal	Obróbka ciągła	UE6105	300 (200 – 400)	P01	UE6105
			UE6110	250 (150 – 400)	P10	UE6110
			MC6025	200 (100 – 280)	P20	MC6025
		Obróbka przerywana	UE6035	150 (80 – 200)	P30	UE6035
					P40	UH6400
M	Stal nierdzewna	Obróbka ciągła	MC7015	200 (160 – 250)	M01	MC7015
			MC7025	150 (120 – 200)	M10	US7020
		Obróbka ciągła i przerywana	US735	100 (80 – 120)	M20	MC7025
					M30	US735
					M40	
K	Żeliwo Żeliwo sferoidalne (GGG)	Obróbka ciągła	MC5005	300 (200 – 400)	K01	MC5005
					K10	UC5105
		Obróbka przerywana	MC5015	250 (150 – 300)	K20	MC5015
					K30	UC5115
S	Stop żaroodporny	Obróbka ciągła i przerywana	US905	80 (50 – 100)	S01	MY5015 US905