

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pneumatyczny-klucz-udarowy-12-625nm-cp7732c-p-56748.html>



Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" 625Nm CP7732C

Cena brutto	1 610,00 zł
Cena netto	1 308,94 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	8941077321
Kod producenta	8941077321
Kod EAN	15451761844
Producent	CHICAGO PNEUMATIC

Opis produktu

CHICAGO PNEUMATIC Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" CP7732C

Charakterystyka produktu

- Chicago Pneumatic CP 7732 C to pneumatyczny klucz udarowy 1/2" nowej generacji.
- Główne funkcje i zalety modelu: CP7732C charakteryzuje się niezrównanym stosunkiem mocy-do-masy: przy wadze zaledwie 1kg i 108mm długości, zapewnia 625Nm na odkręcaniu.
- To doskonały klucz udarowy do użytku wewnątrz kabiny pojazdu, pracy przy silniku, śrubach siedzeń, paneli nadwozia itp.
- Jego mechanizm sprzęgła typu jumbo, stalowy silnik i aluminiowa obudowa sprzęgła, zapewniają wspaniałą wydajność i wytrzymują najcięższe warunki pracy warsztatowej.
- Nowa ergonomia dla poprawy komfortu pracy: Nasze nowe narzędzie jest super-ergonomiczne i zostało zaprojektowane, aby maksymalnie zwiększyć komfort pracy: model posiada kompozytową obudowę i termo-plastyczny, gumowy uchwyt.
- Pokochasz gładkość działania mechanizmu zmiany kierunku obrotów przód/tył i nowy system regulacji mocy.
- Ergonomicznie zakrzywiony uchwyt redukuje napięcie w dłoni operatora i zmniejsza ryzyko urazu.
- Co więcej, czuły spust zapewnia użytkownikowi większą kontrolę podczas wykonywania pracy.
- Przeznaczony do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

- Nr katalogowy: 8941077321
- Model: CP7732C
- Czap: 1/2"
- Uchwyt: Pistol
- Zakres momentu(w przód) 70-387 Nm
- Moment maksymalny (w tył): 625 Nm
- Prędkość obrotowa: 9410 obr/min
- Waga: 1 kg
- Długość: 108 mm
- Odległość od boku do środka 32mm
- Rzeczywisty pobór powietrza: 10,2 l/s
- Średni pobór powietrza: 2,6 l/s
- Średnica wlotu powietrza: 1/4"
- Min. wewn. średnica węża: 10 mm (3/8")
- Poziom hałasu: 95,5 dB(A)

- Moc dźwięku: 106,5 db(A)
- Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 10,8 m/s²
- Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 1,42 m/s²
- Sprzęgło typu: Jumbo
- Nasadka typu: Friction Ring
- Wymiary pudełka: 175x202x75

O producencie

Jako profesjonalista, nie możesz spowalniać pracy przez narzędzie, które nie dotrzymuje Ci kroku. Narzędzia **Chicago Pneumatic** wyprodukowano do poważnej pracy, aby pomóc Ci wykonać ciężkie zadania. To narzędzia wytrzymałe, mocne i można na nich polegać, więc możesz pracować szybciej i wydajniej. Twoja wydajność, to podstawowe wymaganie, które stawiamy przed narzędziami. Rozszerzyliśmy linię produktów o narzędzia, które ponownie udowadniają naszą innowacyjność i spełniają wysokie wymagania profesjonalistów. Większe momenty obrotowe, wyższe prędkości, zredukowane wibracje, mniejsze wagi, doskonalsza kontrola i maksymalna elastyczność. Wszystko zapewnione w najdrobniejszych szczegółach. Narzędzia wyprodukowane zgodnie z tradycją **Chicago Pneumatic** od 1901r.

