

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/podgrzewacz-indukcyjny-1-5kw-unicraft-ihg-1500-p-179476.html>

Podgrzewacz indukcyjny 1,5kW Unicraft IHG 1500



Cena brutto	3 139,00 zł
Cena netto	2 552,03 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	6400015
Kod producenta	6400015
Kod EAN	4036351063810
Producent	UNICRAFT

Opis produktu

Nagrzewnica indukcyjna 1,5kW Unicraft IHG 1500

Profesjonalna nagrzewnica indukcyjna niemieckiego producenta Unicraft. Obszerny zestaw seryjnych akcesoriów umożliwia wyjątkowo wszechstronne zastosowanie w segmencie karoserii i pojazdów użytkowych (kolejne akcesoria dostępne dodatkowo). Łatwa w transporcie dzięki niewielkiej konstrukcji i niskiej wadze 4,5 kg. Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodną obsługę.

Obszary zastosowania:

- Prostowanie mniejszych wgnieceń po gradzie bez niszczenia lakieru
- Usuwanie mniejszych okładzin
- Odrywanie i usuwanie mas uszczelniających i szpachlujących
- Usuwanie zasiedziałych i zardzewiałych części, jak na przykład śruby, kielichy, uszczelki, zawiasy, nakrętki itp.
- Trudno dostępne części można również poluzować po rozgrzaniu dzięki odpowiedniemu zamocowaniu specjalnego drutu nawojowego (np. części osi, przeguby kulkowe, czujniki itd.)

Przyjazna dla użytkownika koncepcja sterowania

- Ukierunkowane i precyzyjne dozowanie ciepła w ciągu kilku sekund dzięki najnowocześniejszej technologii mikroprocesorowej
- Podgrzewanie części do ponad 800 °C
- Szybka i łatwa obsługa
- Wysoka wydajność
- Zapobieganie przegrzaniu dzięki dwóm wentylatorom
- Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki samokontroli z wizualnym sygnałem stanu

Liczne możliwości zastosowania

- Usuwanie małych wgnieceń gradowych bez uszkodzania lakieru
- Usuwanie mniejszych paneli
- Zdzieranie i usuwanie mas uszczelniających i wyrównujących
- Luzowanie zakleszczonych i zardzewiałych części, takich jak śruby, gniazda, uszczelki, zawiasy, nakrętki itp.
- Części trudno dostępne można również poluzować po podgrzaniu za pomocą specjalnego drutu nawojowego (np. części osi, przeguby kulowe, czujniki itp.).

Dane techniczne

- Podłączenie do sieci 230 V / 50/60 Hz
- Pobór mocy 1,7 kVA
- Moc wydawana 1,5 kW
- Ochrona 16 A
- Stopień ochrony IP 21
- Częstotliwość wyjściowa 25 – 60 kHz
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 200 x 75 x 140 mm
- Ciężar z akcesoriami 5 kg
- Ciężar urządzenia 4,5 kg

Akcesoria dodatkowe (dostępne oddzielnie)

Cewka czołowa (L = 220 mm) M6 (15) 6411015
Cewka czołowa (L = 220 mm) M8 (19) 6411019
Cewka czołowa (L = 220 mm) M8 (20) 6411020
Cewka czołowa (L = 220 mm) M10 (23) 6411023
Cewka czołowa (L = 220 mm) M12 (26) 6411026
Cewka czołowa (L = 220 mm) M16 (32) 6411032
Cewka czołowa (L = 220 mm) M20 (38) 6411038
Cewka czołowa (L = 220 mm) M22 (45) 6411045
Cewka boczna (L = 220 mm) M6 (15) 6411115
Cewka boczna (L = 220 mm) M8 (19) 6411119
Cewka boczna (L = 220 mm) M8 (20) 6411120
Cewka boczna (L = 220 mm) M10 (23) 6411123
Cewka boczna (L = 220 mm) M12 (26) 6411126
Cewka boczna (L = 220 mm) M16 (32) 6411132
Cewka boczna (L = 220 mm) M20 (38) 6411138
Cewka boczna (L = 220 mm) M22 (45) 6411145
Cewka ogniskująca (Ø = 20 mm) 6411004
Drut nawojowy (elastyczna cewka grzewcza) 6411003
Płaska cewka spiralna (cewka PAD) 6411002
Cewka grzewcza dedykowana użytkownikowi (L = 750 mm, Ø = 4 mm) 6411001