

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/podpora-teleskopowa-montazowa-uniwersalna-1450-2500mm-ste250-bessey-p-166668.html>



Podpora teleskopowa montażowa uniwersalna 1450-2500mm STE250 Bessey

Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	186,18 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	STE250
Kod producenta	STE250
Kod EAN	4008158041254
Producent	BESSEY ERDI
Rodzaj ścisku	podpórka teleskopowa
Max. rozwarcie	2500mm
Wykonanie	stalowy

Opis produktu

Bessey Podpórka sufitowa z dźwignią pompującą STE250

Charakterystyka produktu

- Profesjonalna podpórka sufitowa STE z dźwignią pompującą firmy Bessey.
- Maksymalne obciążenie do 350 kg oraz 200 kg przy całkowicie wsuniętej rurze teleskopowej
- Wyjątkowo stabilna konstrukcja dzięki zastosowaniu wytrzymałych rur stalowych i powierzchniom podparcia z zabezpieczeniem antypoślizgowym z PCW.
- Wygodna obsługa jedną ręką dzięki rękojeści dwukomponentowej z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym.
- Przycisk szybkiego przesuwania do szybkiego wysuwania i wsuwania rury teleskopowej.
- Regulowana siła przytrzymywania dzięki obracanej rękojeści.
- Możliwość stosowania na pochyłościach dzięki powierzchniom podparcia wychylanym bezstopniowo w zakresie od -45° do +45°.
- Podpórka sufitowa gwarantuje niezawodne podparcie dzięki górnym i dolnym powierzchniom podparcia z zabezpieczeniem antypoślizgowym z PCW.

Podpórkę sufitową można precyzyjnie dostosować do warunków pracy i bezpiecznie zluźnić dzięki:

- **Mocowaniu w trzech krokach:** w celu wstępnego ustawienia nacisnąć przycisk zwalniający i wysunąć rurę teleskopową na żadaną wysokość. Za pomocą dźwigni pompującej precyzyjnie dosunąć podporę do podtrzymywanego elementu. Następnie tak długo obracać rękojeść w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż uzyskana zostanie wymagana siła podtrzymywania (zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie)
- **Luzowaniu w dwóch krokach:** obracać podpórkę sufitową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy siła podtrzymywania przestanie działać, nacisnąć przycisk zwalniający i wsunąć rurę teleskopową.

Dane techniczne

- Numer katalogowy STE250

- Zakres regulacji 1450-2500 mm
- Graniczne obciążenie przy min. wysięgu 350 kg
- Graniczne obciążenie przy max. wysięgu 200 kg
- Waga 3,1 kg