

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/podporka-srubowa-z-plaska-powierzchnia-6400-70-amf-p-61859.html>



Podpórka śrubowa z płaską powierzchnią 6400-70 AMF

Cena brutto	208,00 zł
Cena netto	169,11 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	38920070
Kod producenta	72405
Kod EAN	4020772072407
Producent	AMF

Opis produktu

Podpórka śrubowa do popierania i poziomowania detali 70 mm AMF 6400-70

Podpórka śrubowa 52mm marki AMF jest niezbędnym elementem w zakładach przemysłowych, warsztatach i przy montażu detali na obrabiarkach. Idealnie sprawdza się w podpieraniu dużych detali na stołach frezarskich oraz w zaciskach o różnych szerokościach szczeliny.

Zalety:

- **Wysoka optymalizacja materiału:** Podpórka ta została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu sił podpory F max. w rozmiarach od 50 do 140, co gwarantuje nie tylko wyższą wydajność, ale również zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy.
- **Wszechstronność zastosowania:** Idealna do zacisków o szerokości rowka od około 14 do 22 mm dla rozmiarów 52-100 oraz od około 20 do 40 mm dla rozmiarów 140-300, co czyni ją uniwersalnym narzędziem odpowiednim do szerokiego spektrum detali.
- **Kompatybilność z zaciskami DIN:** Dla zacisków DIN 6315B, 6315C i 6315GN z szerokością rowka od 26 mm, zalecane jest używanie z dodatkowym uchwytem nr 6443, co zwiększa zakres zastosowania produktu.
- **Wsparcie dla wielkogabarytowych przedmiotów:** Rozmiary 200-280 są specjalnie przystosowane do podpierania dużych elementów pracy, co jest niezbędne w przemyśle i zaawansowanych zastosowaniach technicznych.

Główne cechy:

- **Precyzyjny twór centrujący:** Średnica 12 mm pozwala na dokładne i stabilne umiejscowienie narzędzia, co jest kluczowe dla zachowania precyzji.
- **Gwint trapezowy samoblokujący:** Z ogranicznikiem końcowym, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania i eliminujący ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia.
- **Wytrzymała konstrukcja:** Wykonana ze stali hartowanej i lakierowanej, co zapewnia długotrwałe użytkowanie i odporność na warunki warsztatowe.

Dane techniczne:

- Wielkość: 70 mm
- M: M38x2
- Regulacja wysokości h-H: 50-70 mm
- TR: 30x4
- Ø nakładki D2: 50 mm
- Ø stopy D1: 50 mm
- Siła nośna: 100 kN
- Waga: 620 g

- Materiał: Stal hartowana, lakierowana
- Otwór centrujący: Średnica 12 mm
- Gwint: Trapezowy, samoblokujący z ogranicznikiem końcowym
- Kompatybilność z zaciskami: DIN 6315B, 6315C, 6315GN
- Zalecane akcesoria: Nos. 6440, 6441, 6442, 6443, 6445
- Zalecane podparcie dla rozmiarów 52-100: Nr 6442 lub 6442G
- Uwaga: Nie regulować pod obciążeniem!