

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/podporka-srubowa-z-przeciwnakretka-6430s-550-amf-p-61872.html>



## Podpórka śrubowa z przeciwnakrętką 6430S-550 AMF

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>914,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>743,09 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>38930550</b>                  |
| Kod producenta   | <b>72587</b>                     |
| Kod EAN          | <b>4020772072582</b>             |
| Producent        | <b>AMF</b>                       |

### Opis produktu

#### Podpórka śrubowa marki Atlas z nakrętką zabezpieczającą 550mm 6430S-550 AMF


Podpórka śrubowa marki Atlas z nakrętką zabezpieczającą to zaawansowane urządzenie mechanizacyjne, stworzone do zapewnienia stabilnego i dokładnego pozycjonowania elementów w różnorodnych środowiskach przemysłowych. Element ten wyróżnia się konstrukcją z hartowanej stali i żeliwa, co zapewnia jego wysoką wytrzymałość i trwałość.

#### Zalety

- Precyzyjne centrowanie dzięki centralnemu otworowi o średnicy 12 mm.
- Wrzeciono z hartowanej stali z gwintem trapezoidalnym, zapewniające trwałość i stabilność.
- Głowica wrzeciona utwardzana procesem niebieskiego wyżarzania, co zwiększa jej wytrzymałość.
- Korpus z żeliwa, malowany, gwarantujący długotrwałą odporność i solidność.
- Zachowanie bezpieczeństwa poprzez unikanie regulacji pod obciążeniem.

#### Główne cechy

- **Wykonanie z hartowanej stali i odlewu żeliwnego** dla maksymalnej trwałości i wytrzymałości.
- Stabilność zapewniona przez precyzyjny gwint trapezoidalny.
- Estetyczna i funkcjonalna konstrukcja z malowanym korpusem żeliwnym.
- Otwór centrujący: średnica 12 mm
- Wrzeciono: Hartowana stal z gwintem trapezoidalnym
- Głowica wrzeciona: Utwardzana niebieskim wyżarzaniem
- Korpus: Żeliwo malowane
- Zalecane podkładki: nr 6440, 6441, 6442, 6443, 6445
- Zalecane użycie nakrętki zabezpieczającej nr 6443 przy zaciskach DIN 6315B, 6315C i nr 6315GN dla szczelin powyżej 26 mm



#### Dane techniczne

- Wielkość: 550 mm
- Regulacja wysokości h-H: 320-550mm
- TR: 30x6
- B1: 22 mm
- B2: 90 mm
- L: 160 mm
- SW: 46
- Siła nośna: 25kN
- Waga: 4,9 kg