

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/podporka-sufitowa-z-dzwignia-pompujaca-ste300-bessey-p-166669.html>

Podpórka sufitowa z dźwignią pompującą STE300 Bessey

Cena brutto	311,00 zł
Cena netto	252,85 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	STE300
Kod producenta	STE300
Kod EAN	4008158041261
Producent	BESSEY ERDI
Rodzaj ścisku	podpórka teleskopowa
Max. rozwarcie	3000mm
Wykonanie	stalowy

Opis produktu

Bessey Podpórka sufitowa z dźwignią pompującą STE300

Charakterystyka produktu

- Profesjonalna podpórka sufitowa STE z dźwignią pompującą firmy Bessey.
- Maksymalne obciążenie do 350 kg przy całkowicie wsuniętej rurze teleskopowej
- Wyjątkowo stabilna konstrukcja dzięki zastosowaniu wytrzymałych rur stalowych i powierzchniom podparcia z zabezpieczeniem antypoślizgowym z PCW.
- Wygodna obsługa jedną ręką dzięki rękojeści dwukomponentowej z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym.
- Przycisk szybkiego przesuwania do szybkiego wysuwania i wsuwania rury teleskopowej.
- Regulowana siła przytrzymywania dzięki obracanej rękojeści.
- Możliwość stosowania na pochyłościach dzięki powierzchniom podparcia wychylanym bezstopniowo w zakresie od -45° do +45°.
- Podpórka sufitowa gwarantuje niezawodne podparcie dzięki górnym i dolnym powierzchniom podparcia z zabezpieczeniem antypoślizgowym z PCW.
- Podpórke sufitową można precyzyjnie dostosować do warunków pracy i bezpiecznie zluźnić dzięki:
 - **Mocowaniu w trzech krokach:** w celu wstępnego ustawienia nacisnąć przycisk zwalniający i wysunąć rurę teleskopową na żądaną wysokość. Za pomocą dźwigni pompującej precyzyjnie dosunąć podpórę do podtrzymywanego elementu. Następnie tak długo obracać rękojeść w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż uzyskana zostanie wymagana siła podtrzymywania (zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie)
 - **Luzowaniu w dwóch krokach:** obracać podpórke sufitową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy siła podtrzymywania przestanie działać, nacisnąć przycisk zwalniający i wsunąć rurę teleskopową.

Dane techniczne

Numer katalogowy	Zakres regulacji	Graniczne obciążenie przy min. wysięgu	Graniczne obciążenie przy max. wysięgu	Waga
	mm	kg	kg	kg
STE250	1450-2500	350	200	3,10
STE300	1700-3000	350	130	3,50
STE370	2070-3700	350	75	4,10