

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomat-inwertorowy-speedtec-200c-230v-3w1-migmag-mma-tig-p-98518.html>



Półautomat inwertorowy SPEEDTEC 200C 230V 3w1 MIG/MAG MMA TIG

Cena brutto	5 698,00 zł
Cena netto	4 632,52 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	BK14099-1
Kod producenta	K14099-1
Kod EAN	5907709531017
Producent	LINCOLN ELECTRIC

Opis produktu

Półautomat inwertorowy SPEEDTEC 200C 230V 3w1 MIG/MAG MMA TIG

Charakterystyka produktu

- SPEEDTEC 200C jest urządzeniem podstawowym, umożliwiającym spawanie metodą MIG/MAG, TIG i MMA.
- Posiada niezbędne dla tych metod funkcje (płynna regulacja indukcyjności dla MIG/MAG czy Hot Start i Arc Force dla MMA).
- Zastosowanie w urządzeniu elektronicznej korekcji współczynnika mocy (PFC) umożliwia, mimo wysokiego maksymalnego prądu wyjścia (200A@25%), zasilanie urządzeń z jednofazowej sieci 230V.
- Rozwiązanie to niesie również inne korzyści: możliwość pracy z wykorzystaniem przedłużacza (50 m) oraz zabezpieczenie sieci przed niekorzystnym oddziaływaniem elektromagnetycznym, jakie często powodują urządzenia inwertorowe.
- W tym zakresie SPEEDTEC® 200C spełniają normę IEC 61000-3-12..
- Innowacyjny, przenośny i kompaktowy.
- Wiele zadań w wielu miejscach.
- Więcej mocy przy tym samym zasilaniu.
- Oszczędność energii, zmniejszenie kosztów, zasilanie z generatora.
- Łatwość obsługi, panel sterowania opisany ikonami, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Odporny, wytrzymały, niezawodny.

Dane techniczne

- Zasilanie 230/1/50/60
- Maksymalny prąd spawania - 200A
- Zakres regulacji prądu spawania - 20-200A
- Prąd MIG/MAG - 20-200A
- Prąd TIG - 20-200A
- Prąd MMA - 20-160A
- Cykl pracy dla 40 stopni C 200A @ 25%; 110A @ 100%
- Bezpiecznik 16A
- Zakres średnic drutu litego (mm) 0.6-1.0 mm
- Zakres średnic drutu rdzeniowego (mm) 0.9-1.1 mm
- Zakres prędkości podawania drutu 1-15 m/min
- Wymiary (WxSxD) 396 mm x 246 mm x 527 mm

- Waga netto 17.2 kg
- W zestawie zacisk masy, pozostałe uchwyty do dokupienia osobno.