

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomat-spawalnicy-expert-mig-250-4x4-pfc-synergic-p-81366.html>



Półautomat spawalnicy EXPERT MIG 250 4x4 PFC SYNERGIC

Cena brutto	3 799,00 zł
Cena netto	3 088,62 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	EXMIG250PFC
Kod producenta	EXMIG250PFC
Kod EAN	5903991100061
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Półautomat spawalnicy EXPERT MIG 250 4x4 PFC SYNERGIC

Charakterystyka produktu

- EXPERT MIG 250 4X4 PFC jest inwerterowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX.
- Został zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- Stosowany jest do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Funkcja zapisu parametrów spawania ułatwia pracę na różnych materiałach bez konieczności ponownego ustawiania urządzenia przy zmianie gazu oraz drutu.
- Poprzez zastosowanie 4-rolkowego podajnika drutu urządzenie radzi sobie bardzo dobrze z 5 metrowymi uchwytami spawalniczymi.
- Wyposażony w funkcje: 2-takt, 4-takt oraz spawanie punktowe.
- Mamy również możliwość regulacji: indukcyjności spawania, korekty napięcia spawania, gazu przed, gazu po, upalania drutu oraz miękkiego startu.
- Posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Wyposażony jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe, do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%) co zwiększa jego niezawodność.
- PFC (Power Factor Correction)– zwiększony współczynnik mocy, 30% mniejszy pobór prądu z sieci zasilającej.
- Zasilanie jednofazowe 230V.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 24 o długości 3 metry oraz przewodem masowym o długości 3 metry.

Dane techniczne	Parametry fizyczne	
	Rozmiar szpuli drutu	15 kg
	Stopień ochrony	IP 23
	Waga urządzenia / zestawu	27 / 32 kg
	Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	760x320x580 mm
	Parametry techniczne	
	Moc	7,8 kW
	Prąd maksymalny	250 A
	Prąd przy pracy 100%	195 A
	Prąd przy pracy 60%	250 A
	Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,2 mm
	Średnica drutu do lutowania	0,8 mm

Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,2 mm
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 6 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	Bezstopniowo
Zakres regulacji prądu spawania	40 - 250 A (MIG/MAG) / 10 - 250 A (MMA/TIG)
Parametry zasilania	
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)