

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomat-spawalnicy-expert-mig-500w-4x4-synergic-p-70734.html>



Półautomat spawalnicy EXPERT Mig 500W 4x4 SYNERGIC

Cena brutto	13 399,00 zł
Cena netto	10 893,50 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	EXMIG500W
Kod producenta	EXMIG500W
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Półautomat spawalnicy EXPERT Mig 500W 4x4 SYNERGIC

Charakterystyka produktu

- Półautomat spawalnicy z układem chłodzenia cieczą do szerokiego zakresu zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.
- Sterowany mikroprocesorem, do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną i aluminium.
- Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu, zapewnia samoczynny dobór parametrów spawania w zależności od średnicy drutu spawalniczego.
- Dokładna regulacja długości łuku spawalniczego.
- Wyświetlacz cyfrowy: prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu, korekta długości łuku.
- Dodatkowa regulacja indukcyjności umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.
- Funkcja 2-takt/4-takt, test gazu, test drutu.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe.
- Przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%).
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- Podajnik drutu: zewnętrzny, 4-rolkowy.
- Przewód połączeniowy źródło-podajnik o długości 10 metrów.
- Układ chłodzenia wentylatorem - uruchamiany tylko w razie potrzeby - ogranicza zanieczyszczenie wewnątrz urządzenia.

Dane techniczne	
Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	IP21
Waga	95 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	1140x550x1450 mm
Parametry techniczne	
Moc	23 kW
Napięcie stanu jałowego	70 V
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 20oC	500 A - 80%
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 40oC	500 A - 60%
Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,6 mm
Średnica drutu do lutowania	1,0 - 1,6 mm
Średnica drutu samoosłonowego	1,0 - 1,6 mm

Średnica drutu stalowego	1,0 - 1,6 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	1,0 - 1,6 mm
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 6,0 mm
Zakres regulacji prądu spawania	40 - 500 A
Parametry zasilania	
Prąd pobierany z sieci (60% / max)	32,4 A / 41,8 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	32 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)

Standardowe wyposażenie

- Półautomat spawalniczy Expert Mig 500W 4x4 Synergic
- Uchwyt spawalniczy ze złączem EURO BINZEL MB 501D o długości 3 metry
- Przewód masowy
- Przewód połączeniowy źródło-podajnik o długości 10 metrów,
- Podwozie
- Chłodnica