

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomat-spawalnicy-inwentorowy-v-mig-280-4x4-digital-mma-p-83343.html>



Półautomat spawalnicy inwentorowy V-MIG 280 4x4 DIGITAL MMA

Cena brutto	3 659,00 zł
Cena netto	2 974,80 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	V-MIG280MMA
Kod producenta	V-MIG280MMA
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Półautomat spawalnicy inwentorowy V-MIG 280 4x4 DIGITAL MMA

Charakterystyka produktu

- Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalnicy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz metodą MMA.
- Doskonale sprawdza się przy spawaniu stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów.
- Zasilanie trójfazowe.
- Maksymalna szpula z drutem - 15 kg.
- Wyposażony w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu.
- Przy spawaniu metodą MIG-MAG: regulacja prądu spawania, regulacja prędkości podawania drutu, dojazdu drutu spawalniczego.
- Wyposażony w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz).
- Funkcja 2-takt / 4-takt.
- Profesjonalny podajnik drutu 4-rolkow, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Zamienna biegunowość uchwytu.
- Chłodzony wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciężeniu.
- Dostawa obejmuje urządzenie z akcesoriami: uchwyt spawalniczym MIG 24/3m z wtykiem EURO, przewodem masowym 3m, uchwyt elektrodowym do spawania metodą MMA.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	IP 21
Waga	35 kg
Parametry techniczne	
Moc	10 kW
Napięcie stanu jałowego	45 V
Prąd przy pracy 60%	280 A
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 - 1,0

Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 5,0
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 280 A
Parametry zasilania	
Prąd pobierany z sieci	9 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)