

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomat-spawalnicy-powertec-425c-pro-420a-p-105448.html>

Półautomat spawalnicy POWERTEC 425C PRO 420A

Cena brutto	15 079,00 zł
Cena netto	12 259,35 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	BK14059-1A
Kod producenta	K14059-1A
Kod EAN	5907709517509
Producent	LINCOLN ELECTRIC

Opis produktu

Półautomat spawalnicy POWERTEC 425C PRO 420A

Charakterystyka produktu

- Powertec 425 C Pro to urządzenia doskonale pod każdym względem.
- Znakomite własności łuku spawalniczego gwarantują małą ilość odprysków podczas spawania, zarówno w osłonie mieszanek gazowych na bazie argonu jak i 100% CO₂.
- Bogate wyposażenie dodatkowe obejmuje: przełącznik trybu pracy 2/4 takt, regulację prędkości dochodzenia i wolnego wylotu drutu.
- Wszystkie urządzenia są standardowo wyposażone w mierniki prądu i napięcia spawania pozwalające na stałą kontrolę parametrów spawania. Idealne zarówno dla doświadczonych jak i początkujących spawaczy.
- Dzięki sterowaniu synergicznemu, gdy tylko użytkownik zmieni położenie przełącznika napięcia, prędkość podawania drutu jest dobierana automatycznie.
- Wyposażone w solidny, czterorolkowy zespół podający drut.
- Możliwość doboru najbardziej odpowiedniego urządzenia do danej aplikacji.
- Doskonałe zajarzanie łuku.
- Wieloskokowa regulacja napięcia łuku umożliwia precyzyjny dobór parametrów.
- Doskonały system podawania drutu z rolkami o dużej średnicy.
- Elektroniczny system stabilizacji prędkości podawania drutu.
- Wyposażony w duże koła, uchwyty do przenoszenia i podnoszenia.
- W opcji dostępne z miernikami napięcia i natężenia prądu spawania oraz możliwością zmiany polaryzacji.
- Spełnia normy IEC974-1, ROHS i CE dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności.
- Dostępny z podajnikiem czterorolkowym.
- Panel sterowania synergicznego dla ułatwienia nastawienia odpowiednich parametrów.
- Czytelne mierniki cyfrowe A/V.
- Uzupełnione o rozbudowany zestaw funkcji.
- Duże koła do zawieszania na linach zwiększające mobilność urządzeń.

Dane techniczne	Zasilanie	230/400/3/50/60
	Prąd spawania	420A/35V@40% 345A/31.5V@60%
	Bezpiecznik	50/32A
	Zakres prądu	30-420A
	Zakres prędkości podawania drutu	1 - 20 m/min
	Wymiary (WxSxD)	890 mm x 690 mm x 1060 mm
	Waga netto	162 kg

Standardowe wyposażenie

- Powertec 425C PRO
- Podwozie
- Przewód zasilający (4m)
- Przewód masowy z zaciskiem
- Zestaw rolek(1.0-1.2mm)
- Przewód gazowy