

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomat-spawalnicy-tecno-mig-200gd-migtigmma-synergic-vrd-alu-230v-p-178500.html>

Półautomat spawalnicy TECNO MIG 200GD MIG/TIG/MMA SYNERGIC VRD ALU 230V



Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG200GD
Kod producenta	TMIG200GD
Kod EAN	5903991101945
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Półautomat spawalnicy TECNO MIG 200GD MIG/TIG/MMA SYNERGIC VRD ALU 230V

Charakterystyka produktu

- Sterowany mikroprocesorem inwertorowy półautomat spawalnicy do spawania metodą MIG-MAG, lutowania, FLUX, TIG Lift i MMA.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- TECNO MIG 200GD stosowany jest do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T(bez blokady przycisku)/4T(blokada przycisku do długich spoin)
- Przy metodzie MMA mamy możliwość włączenia funkcji VRD (VOLTAGE REDUCTION Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2,5 metra oraz przewodem elektrodowym o długości 2,5 metra.

Dane techniczne	Parametry fizyczne	
	Stopień ochrony	IP 21
	Waga urządzenia / zestawu	17 / 18 kg
	Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	460x225x300 mm
	Wymiary opakowania dł x szer x wys	555x310x385 mm
Dane techniczne	Parametry techniczne	
	Moc	7,7 kW
	Napięcie stanu jałowego	50,5 V
	Prąd maksymalny	200A
	Prąd przy pracy 60%	200 A
	Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
	Średnica drutu do lutowania	0,8 mm
	Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm

Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	Bezstopniowa
Zakres regulacji prądu spawania	25-200 A(MIG/TIG) / 25-160 A (MMA)
Parametry zasilania	
Prąd pobierany z sieci	22 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25C
Znamionowe napięcie zasilania	230 V