

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomat-spawalnicy-tecno-mig-212-lcd-migtigmma-synergic-vrd-alu-230v-p-178501.html>



Półautomat spawalnicy TECNO MIG 212 LCD MIG/TIG/MMA SYNERGIC VRD ALU 230V

Cena brutto	2 099,00 zł
Cena netto	1 706,50 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG212LCD
Kod producenta	TMIG212LCD
Kod EAN	5903991102003
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Półautomat spawalnicy TECNO MIG 212 LCD MIG/TIG/MMA SYNERGIC VRD ALU 230V

Charakterystyka produktu

- Sterowany mikroprocesorem inwertorowy półautomat spawalnicy do spawania metodą MIG-MAG, lutowania, FLUX, TIG Lift i MMA.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- TECNOMIG 212 LCD stosowany jest do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Urządzenie posiada trzy tryby synergiczne do spawania stali węglowych oraz jeden tryb do aluminium.
- Korzystając z ustawień ręcznych można dostosować urządzenie do lutowania.
- Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku)/4T (blokada przycisku do długich spoin)
- Przy metodzie MMA mamy możliwość włączenia funkcji VRD (VOLTAGE REDUCTION Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu.
- Wyświetlacz LCD umożliwia dokładną regulację parametrów spawania takich jak :
 - napięcie spawania
 - prędkość podawania drutu
 - regulacja indukcyjności
 - HOT START (MMA)
 - ARC FORCE (MMA)
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciwprzeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 1,5 metra oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Dane techniczne	Parametry fizyczne	
	Stopień ochrony	IP 23
	Waga urządzenia / zestawu	14/18 kg
	Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	460x225x300 mm

Parametry techniczne	
Moc	6,2 kW
Napięcie stanu jałowego	50 - 60 V
Prąd maksymalny	200 A
Prąd przy pracy 100%	150 A
Prąd przy pracy 60%	200 A
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu do lutowania	0,8 mm
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	Bezstopniowo
Zakres regulacji prądu spawania	30-200 A (MIG/MAG) / 10-180 A (MMA) / 10-200 A (TIG)
Parametry zasilania	
Prąd pobierany z sieci	22 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25C
Znamionowe napięcie zasilania	230 V