Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:15

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/polautomat-spawalniczy-tecno-mig-320-lcd-synergic-3x400v-p-178509.html



Półautomat spawalniczy TECNO MIG 320 LCD SYNERGIC 3x400V

Cena brutto	**5 299,00 zł**
Cena netto	**4 308,13 zł**
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Dostawa w 2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**TMIG320LCD**
Kod producenta	**TMIG320LCD**
Kod EAN	**5903991102126**
Producent	**IDEAL PROFESSIONAL**

Opis produktu

Półautomat spawalniczy TECNO MIG 320 LCD SYNERGIC 3x400V

Charakterystyka produktu

- TECNO MIG 320 LCD SYNERGIC jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, FLUX, MMA oraz TIG LIFT.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym i przemysłowym.
- Posiada cztery synergiczne tryby spawania: MIG STAL CO2 100%, MIG STAL CO2 25%, MIG ALU ARGON 100%, MIG SAMOOSŁONOWY.
- TECNO MIG 320 LCD stosowany jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki w zależności od wybranego na wyświetlaczu programu synergicznego.
- Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku) / 4T (blokada przycisku do długich spoin)
- Czytelny i prosty w obsłudze 7-calowy wyświetlacz LCD umożliwia dokładną regulację parametrów spawania takich jak :
    - regulacja indukcyjności,
    - regulacja napięcia spawania,
    - regulacja posuwu drutu,
    - regulacja gazu po,
    - HOT START (MMA),
    - ARC FORCE (MMA).
- Przy metodzie MMA mamy możliwość włączenia funkcji VRD (VOLTAGE REDUCTION DEVICE) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej.
- Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie trójfazowe 3x400V. Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z profesjonalnym uchwytem spawalniczym MIG 24 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry, przewodem elektrodowym o długości 3 metry, rolkami do podajnika 0,8-1,0 oraz 1,0-1,2 do stali oraz rolkami 0,8 - 1,0 do alu.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Rozmiar szpuli drutu	15 kg / 5 kg
Stopień ochrony	IP 21S
Waga urządzenia / zestawu	65 / 72 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	915x495x860 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys	1000x670x900 mm
Parametry techniczne	

Moc	8,6 kW
Napięcie stanu jałowego	53 V
Prąd maksymalny	320 A
Prąd przy pracy 100%	232 A
Prąd przy pracy 60%	300 A
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1, 2 mm
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 - 1,2 mm
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 300 A
Parametry zasilania	
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C16A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)