

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomat-spawalnicy-tecno-mig-370-4x4-digital-mma-p-166069.html>



Półautomat spawalnicy TECNO MIG 370 4x4 DIGITAL MMA

Cena brutto	3 499,00 zł
Cena netto	2 844,72 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG370V2
Kod producenta	TMIG370V2
Kod EAN	5903991108548
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Półautomat spawalnicy TECNO MIG 370 4x4 DIGITAL MMA

Charakterystyka produktu

- Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalnicy **TECNO MIG 370** firmy Ideal do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz metodą MMA.
- Stosowany jest do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej oraz stali węglowych i niskostopowych.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego bądź aktywnego.
- Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie żądanych parametrów wyjściowych.
- Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkość podawania drutu, a regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.
- Wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.
- Przy metodzie MIG/MAG możemy regulować:
 - prąd spawania
 - prędkość podawania drutu
 - indukcyjność
- Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie trójfazowe 400V
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z profesjonalnym uchwytem spawalniczym MIG 36 o długości 3 metry, przewodem elektrodowym o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry oraz rolkami prowadzącymi drut spawalnicy 0,8-1,0V oraz 1,0-1,2V

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C25 A
- Znamionowe napięcie zasilania: 3x400 V; 50Hz (3ph)
- Napięcie stanu jałowego: 56 V
- Prąd maksymalny: 370 A
- Prąd przy pracy 100%: 300 A (MIG) / 130 A (MMA)
- Prąd przy pracy 60%: 350 A (MIG) / 300 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego: 1,0 - 1,2 mm
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 1,2 mm

- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,2 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 370 A
- Rozmiar szpuli drutu: 5 kg / 15 kg
- Stopień ochrony: IP 21S
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 960x680x400 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 860x310x580 mm