

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomat-spawalnicy-tecnomig-2002-mma-230400v-p-73064.html>

Półautomat spawalnicy TECNOMIG 200/2 MMA 230/400V

Cena brutto	2 049,00 zł
Cena netto	1 665,85 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG200/2MMA
Kod producenta	TMIG200/2MMA
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Półautomat spawalnicy TECNOMIG 200/2 MMA 230/400V

Charakterystyka produktu

- TECNOMIG 200/2 MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX.
- Został zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- Stosowany jest do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Wyposażony jest w regulację indukcyjności.
- Posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Wyposażony jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe (230V) i międzyfazowe (400V).
- Urządzenie wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostarczany z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	P 21S
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	640x250x380 mm
Waga	15 / 16 kg
Parametry techniczne	
Napięcie stanu jałowego	56 V
Prąd maksymalny	200 A
Prąd przy pracy 100%	130 A
Prąd przy pracy 60%	200 A(MIG) / 180 A(MMA)
Średnica drutu aluminiumowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	Bezstopniowa
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 200 A
Parametry zasilania	

Znamionowe napięcie zasilania	230/400 V; 50Hz (1ph/2ph)
-------------------------------	---------------------------