

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomat-spawalnicy-tecnomig-335-pulse-synergic-p-71598.html>

Półautomat spawalnicy TECNOMIG 335 PULSE SYNERGIC

Cena brutto	5 999,00 zł
Cena netto	4 877,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG335P
Kod producenta	TMIG335P
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Półautomat spawalnicy TECNOMIG 335 PULSE SYNERGIC

Charakterystyka produktu

- TECNOMIG 335 PULSE SYNERGIC jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG.
- Zaprojektowany do wykorzystania w użytku profesjonalnym i przemysłowym.
- Posiada cztery tryby spawania: MIG, MIG PULS, MIG PULS PODWÓJNY, MIG COOL PULS
- Stosowany do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium .
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki w zależności od wybranego na panelu sterowania gazu oraz drutu.
- Wyposażony w przełącznik trybu pracy :SP - regulację ręczną oraz SYN - regulację synergiczną
- Dzięki zastosowaniu pulsacji MIG następuje zwiększenie ilości ciepła wprowadzanej do spawanego elementu.
- Możliwe jest uzyskanie lepszej spoiny, niezależnie od pozycji spawania oraz zmniejszenie ilości rozprysków.
- Funkcja zapisu parametrów spawania ułatwia pracę na różnych materiałach bez konieczności ponownego ustawiania urządzenia przy zmianie gazu oraz drutu.
- Zarówno przy metodzie MIG jak również MIG PULS możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie SPOT (spawanie punktowe), 2-takt, 2-takt SLOW DOWN (bez blokady, z regulacją prądu opadania) 4-takt (blokada przycisku do długich spoin),
- Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia dokładną regulację parametrów spawania takich jak :
 - regulacja indukcyjności
 - regulacja częstotliwości pulsu
 - regulacja długości łuku w pulsie
 - regulacja napięcia spawania w pulsie
 - regulacja prądu spawania w pulsie
 - czasu spawania punktowego.
- Posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Wyposażony w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie trójfazowe 3x400V
- Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	IP 21
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	985x650x880
Parametry techniczne	
Moc	10,6 kW
Napięcie stanu jałowego	53 V

Prąd maksymalny	330 A
Prąd przy pracy 100%	232 A
Prąd przy pracy 60%	330 A
Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego	0,8 - 1,6 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 - 1,6 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	Bezstopniowa
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 330 A
Parametry zasilania	
Prąd pobierany z sieci	17A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16 A
Znamionowe napięcie zasilania	400V 3ph

Standardowe wyposażenie

- Profesjonalny uchwyt spawalniczy MIG 24 o długości 3 metry uzbrojony pod aluminium,
- Przewód masowy o długości 3 metry
- Rolki do podajnika 0,8-1,0 do stali i 1,0-1,2 do aluminium.