

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/polautomatyczna-przecinarka-tarczowa-do-metalu-pionowa-mks-350-vh-p-67318.html>



Półautomatyczna przecinarka tarczowa do metalu pionowa MKS 350 VH

Cena brutto	51 354,00 zł
Cena netto	41 751,22 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	3623350
Kod producenta	3623350
Kod EAN	4036351036944
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	przecinarka do metalu
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V

Opis produktu

Półautomatyczna pionowa piła tarczowa do metalu MKS 350 VH

Charakterystyka produktu

- Stabilna i mocna budowa
- Prosta i bezproblemowa obsługa
- Dwie prędkości cięcia
- Głowica maszyny prowadzona w pionie, z prowadnicą o kształcie jaskółczego ogona i regulowaną listwą klinową, odchylana o 45° w lewo i 60° w prawo, z blokadą przy -45°, 0°, -45°, 60°
- Regulowany ogranicznik głębokości do skoku pionowego głowicy piły
- Przekładnia redukcyjna, pracująca cicho w kąpeli olejowej
- Pompa płynu chłodzącego z filtrem
- Strumieniowa dystrybucja płynu chłodzącego, do lepszego smarowania brzeszczotu
- Pneumatyczne imadło szybko mocujące, przesuwane poprzecznie z mechanizmem zabezpieczającym przed zadziorami
- Łamacz wióra do czyszczenia brzeszczotu
- Instalacja elektryczna o niskim napięciu 24 V, z wyłącznikiem awaryjnym, włącznikiem głównym, przełącznikiem wybierakowym prędkości obrotowej, wyłącznikiem niskonapięciowym i zabezpieczeniem przeciążeniowym

Sposób działania półautomatu

- Zamykanie imadła i aktywowanie silnika
- Opuszczanie głowicy piły do cięcia
- Zatrzymywanie silnika i powrót głowicy piły do pozycji wyjściowej
- Otwarcie imadła

Standardowe wyposażenie

- Prowadnica rolkowa materiału 1000 mm
- Ogranicznik długości 500 mm
- Narzędzie sterownicze
- Zgarniak wiórów T4

- Bez brzeszczotu
- Układ płynu chłodzącego z filtrem

Dane techniczne	Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	1,9/2,5 kW
	Prędkości obrotowe	36/72 min-1
	Rozstaw mocowania imadła maszynowego	185 mm
	Średnica brzeszczotu	Ø 350 mm
	Wysokość wlotu łącznie z podstawą	905 mm
	Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm	2640 x 1200 x 2000
	Ciężar	480 kg
	Wysokość	1700 mm
	Ciężar	270 kg

Wydajność cięcia MKS 350 VH

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły - wałek	Przekrój okrągły - rura	Przekrój kwadratowy	
90 °	Ø 100 mm	Ø 100 mm	90 x 90 mm	
-45 °	Ø 100 mm	Ø 100 mm	90 x 90 mm	
+45°	Ø 100 mm	Ø 100 mm	90 x 90 mm	
+60°	Ø 90 mm	Ø 90 mm	90 x 90 mm	

Akcesoria dodatkowe	Koncentrat płynu chłodzącego 5 l	3601751
	Chipmag (urządzenie do unoszenia wiórów)	3850010
	Mikrodozownik MD 11 - 24V AC	3608011
	Mikrodozownik MD 12 - 24V AC	3608012
	Montaż mikrodozownika	9002000
	Środek rozpylany 5 l Mikrodozownik	3608020
	Brzeszczoty MKS 350 VH	
	HSS brzeszczot DM05 Ø 350×2,5×32 mm t4 1)	3653504
	HSS brzeszczot DM05 Ø 350×2,5×32 mm t6 1)	3653506
	HSS brzeszczot DM05 Ø 350×2,5×32 mm t8 1)	3653508
	HSS brzeszczot DM05 Ø 350×2,5×32 mm t10 1)	3653510