

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pompa-na-wiertarke-3000lh-wolfcraft-p-50757.html>

Pompa na wiertarkę 3000l/h WOLFCRAFT

Cena brutto	102,00 zł
Cena netto	82,93 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF2207000
Kod producenta	WF2207000
Kod EAN	4006885220706
Producent	WOLFCRAFT

Opis produktu

Pompa na wiertarkę 3000l/h WOLFCRAFT

- Kompaktowa i samozasysająca pompa z obudową z tworzywa firmy wolfcraft jest **idealna do szybkiego i łatwego przepompowywania** cieczy!
- Doskonale nadaje się do opróżniania łózek wodnych czy beczek na deszczówkę.
- Pompa do wody **współpracuje z dostępnymi w handlu wiertarkami** o mocy co najmniej 600 W.
- Dzięki lekkiej obudowie z tworzywa oraz dużej wydajności ta uniwersalna pompa jest trwałym, niezawodnym pomocnikiem i kompaktową, poręczną alternatywą dla dużych pomp ogrodowych.

Dlaczego pompa WOLFCRAFT?

- kompaktowa i samozasysająca pompa z obudową z tworzywa
- przystosowana do powszechnie dostępnych w handlu wiertarek (co najmniej 600 W)
- wydajność do 3000 litrów na godzinę
- przyłącza węży dla Ø 13 mm lub 19 mm
- wysokość zasysania do 3 m
- wysokość tłoczenia do 30 m

Dane techniczne

- Maks. wydajność tłoczenia: 3 000 litry na godzinę
- Przyłącze węży: 1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
- Przyłącze gwintowane: 3/4" (19 mm)
- Wysokość tłoczenia 1: Średnica węży 1/2" (13 mm) = Wysokość tłoczenia 24
- Wysokość tłoczenia 2: Średnica węży 3/4" (19 mm) = Wysokość tłoczenia 18
- Wysokość zasysania: 3 m
- Maks. praca na sucho: 30 s
- Min. moc maszyny: 600 Wat
- Maks. prędkość obrotowa: 2 800 obr./min
- Średnica trzpienia: 8 mm
- Obudowa z tworzywa

Obsługa

1. W łatwy sposób podłączamy 2 węże ogrodowe do przyłączy o średnicy 13 mm lub 19 mm.
2. Uruchamiamy pompę na niskich obrotach, następnie zwiększamy obroty do maks. 2800 obr./min.

Uwaga

- ☐ Pompa nie jest przeznaczona do tłoczenia substancji toksycznych, żrących ani palnych.
- ☐ Pompa nie jest również przeznaczona do tłoczenia wody pitnej ani wody akwariowej.
 - ☐ Nie wolno za jej pomocą tłoczyć żywności ani cieczy o temperaturze powyżej 40°C.